



Identique à la figure

Farbcode gem. DIN VDE 47100	25-poliger Sub-D-Stecker		Steuerungs- Steckverbinder	
	Nr. Kontakt	Verdrahtung	Nr. Kontakt	Signal
weiß	1	IND+	4	MIO+
braun	2	IND-	3	MD-
grün	3	INT+	7	M1+
gelb	4	INT-	6	M1-
grau	5	IN2+	10	M2+
pink	6	IN2-	9	M2-
blau	7	IN3+	13	M3+
rot	8	IN3-	12	M3-
schwarz	9	IN4+	16	QIO
violett	10	IN4-	15	MAA
grau-pink	11	IN5+	19	QIT
rot-blau	12	IN5-	18	MAA
weiß-grün	13	nc	nc	nc
braun-grün	14	nc	nc	nc
weiß-gelb	15	nc	nc	nc
gelb-braun	16	nc	nc	nc
weiß-grau	17	+(24V)	1	L+
grau-braun	18	-0V	20	M
weiß-pink	19	nc	nc	nc
pink-braun	20	nc	nc	nc
weiß-blau	21	nc	nc	nc
braun-blau	22	nc	nc	nc
weiß-rot	23	nc	nc	nc
braun-rot	24	nc	nc	nc
weiß-schwarz	25	nc	nc	nc
Schirmung				Verbunden mit Sub-D

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	6 entrées ou sorties analogiques ; courant
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 334-0CE01-0AA0

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	25
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	243 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143976930
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-2300/601-100	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB