



Identique à la figure

Farbcode gem. DIN VDE 47100	25-poliger Sub-D-Stecker		Steuerungs- Steckverbinder	
	Nr. Kontakt	Verdrahtung	Nr. Kontakt	Signal
weiß	1	IND+	4	MIO+
braun	2	IND-	3	MD-
grün	3	INT+	7	M1+
gelb	4	INT-	6	M1-
grau	5	IN2+	10	M2+
pink	6	IN2-	9	M2-
blau	7	IN3+	13	M3+
rot	8	IN3-	12	M3-
schwarz	9	IN4+	16	QIO
violett	10	IN4-	15	MANA
grau-pink	11	IN5+	19	QIT
rot-blau	12	IN5-	18	MANA
weiß-grün	13	nc	nc	nc
braun-grün	14	nc	nc	nc
weiß-gelb	15	nc	nc	nc
gelb-braun	16	nc	nc	nc
weiß-grau	17	+(24V)	1	L+
grau-braun	18	-0V	20	M
weiß-pink	19	nc	nc	nc
pink-braun	20	nc	nc	nc
weiß-blau	21	nc	nc	nc
braun-blau	22	nc	nc	nc
weiß-rot	23	nc	nc	nc
braun-rot	24	nc	nc	nc
weiß-schwarz	25	nc	nc	nc
Schirmung				Verbunden mit Sub-D

Remarques

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques

des entrées/sorties

6 entrées ou sorties analogiques ; courant

Tension de fonctionnement

≤ 35 V AC/DC

Courant max. par conducteur

2 A

Compatibilité

Siemens

Siemens S7-300

6ES7 334-0CE01-0AA0

Données de raccordement

Type de câble

LiYCY

Code couleur

selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur

Sub-Min-D ; connecteur femelle

Nombre de pôles 1

25

Type de connexion 1

Système

Section du conducteur

0,25 mm²

Connexion 2

Connecteur 2

Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0

Nombre de pôles 2

20

Type de connexion 2

Système



Données géométriques		
Longueur du conducteur		3 m

Données du matériau		
Charge calorifique		0 MJ
Poids		1,1 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +50 °C

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC000237
ETIM 8.0		EC000237
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Carton
GTIN		4045454979959

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 706-2300/601-300		

Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	