

Fiche technique | Référence: 706-2400/300-200

Câble système; pour Siemens S7-400; 2 x 16 entrées ou sorties digitales; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-2400/300-200>



Identique à la figure



Colorfastness		20 min test	40 min test	PLC
White		1	0.5	1
Yellow		2	0.5	1
Orange		3	0.5	1
Red		4	0.5	1
Blue		5	0.4	1
Green		6	0.5	1
Brown		7	0.5	1
Grey		8	0.5	1
Black		9	1.0	1
Dark Pink		10	1.2	1
Dark Blue		11	1.2	1
White-Red		12	1.2	1
White-Blue		13	1.2	1
Brown-Orange		14	1.5	20
White-Orange		15	1.5	20
Yellow-Brown		16	1.5	20
White-Grey		17	2.0	1
White-Blue		18	2.0	1
White-Red		19	2.0	1
White-Black		20	2.0	1

Colorfastness		20 min test	40 min test	PLC
White		1	0.5	1
Yellow		2	0.5	1
Orange		3	0.5	1
Red		4	0.5	1
Blue		5	0.4	1
Green		6	0.5	1
Brown		7	0.5	1
Grey		8	0.5	1
Black		9	1.0	1
Dark Pink		10	1.2	1
Dark Blue		11	1.2	1
White-Red		12	1.2	1
White-Blue		13	1.2	1
Brown-Orange		14	1.5	20
White-Orange		15	1.5	20
Yellow-Brown		16	1.5	20
White-Grey		17	2.0	1
White-Blue		18	2.0	1
White-Red		19	2.0	1
White-Black		20	2.0	1

Remarques

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques

des entrées/sorties

2 x 16 entrées ou sorties digitales

Tension de fonctionnement

 $\leq 35 \text{ V AC/DC}$

Courant max. par conducteur

1 A

Compatibilité

Siemens

Siemens S7-400

6ES7 421-1BL01-0AA0
6ES7 422-1BL00-0AA0
6ES7 422-7BL00-0AB0



Données de raccordement

Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	20
		Type de connexion	Système
		Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles	20
Type de connexion	Système

Connexion 3	
Connecteur	Siemens 6ES7-492-1BL00-0AA0
Nombre de pôles	48
Type de connexion	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	2 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	482 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4050821075387
Numéro du tarif douanier	85444290900

Product Classification

UNSPSC	26121629
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------



Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance	706-2400/300-200	

Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	