

Fiche technique | Référence: 706-2400/300-400

Câble système; pour Siemens S7-400; 2 x 16 entrées ou sorties digitales; Longueur 4 m; Section du conducteur 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-2400/300-400>



Identique à la figure

[illegible]

Remarques

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques

des entrées/sorties

2 x 16 entrées ou sorties digitales

Tension de fonctionnement

 $\leq 35 \text{ V AC/DC}$

Courant max. par conducteur

1 A

Compatibilité

Siemens

Siemens S7-400

6ES7 421-1BL01-0AA0
6ES7 422-1BL00-0AA0
6ES7 422-7BL00-0AB0



Données de raccordement

Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	20
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	Siemens 6ES7-492-1BL00-0AA0
Nombre de pôles 3	48
Type de connexion 3	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	4 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	668 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4066966231182
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-2400/300-400	



Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	