



Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	Connector HE10		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	2	DI0
Brown	2	0.1	4	DI1
Green	3	0.2	6	DI2
Yellow	4	0.3	8	DI3
Grey	5	0.4	12	DI4
Pink	6	0.5	14	DI5
Blue	7	0.6	16	DI6
Red	8	0.7	18	DI7
Black	9	1.0	22	DI0
Violet	10	1.1	24	DI1
Grey-Pink	11	1.2	26	DI2
Red-Blue	12	1.3	28	DI3
White-Green	13	1.4	32	DI4
Brown-Green	14	1.5	34	DI5
White-Yellow	15	1.6	36	DI6
Yellow-Brown	16	1.7	38	DI7
White-Grey	17	+24V	19	L+
Grey-Brown	18	0V	20	1M
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	16 entrées digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-1500	6ES7 526-1BH00-0AB0

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Siemens 6ES7 526-1BH00-0AB0
Nombre de pôles 2	40
Type de connexion 2	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	258 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
GTIN	4055143594257
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-2500/103-200	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 