



Identique à la figure

| Color coding<br>acc. to DIN VDE 47100 |  | 10 poles flat<br>connector |        | PLC<br>connector |        |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--------|------------------|--------|
|                                       |  | Pin<br>number              | Wiring | Pin<br>number    | Signal |
| White                                 |  | 1                          | OUT0.0 | 1                | 0      |
| Brown                                 |  | 2                          | OUT0.1 | 2                | 1      |
| Green                                 |  | 3                          | OUT0.2 | 3                | 2      |
| Yellow                                |  | 4                          | OUT0.3 | 4                | 3      |
| Grey                                  |  | 5                          | OUT0.4 | 5                | 4      |
| Pink                                  |  | 6                          | OUT0.5 | 6                | 5      |
| Blue                                  |  | 7                          | OUT0.6 | 7                | 6      |
| Red                                   |  | 8                          | OUT0.7 | 8                | 7      |
| Black                                 |  | 9                          | +24V   | 9-19             | L+     |
| Violet                                |  | 10                         | 0V     | 10-20            | M      |

| Remarques |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque  | Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A. |

| Données électriques         |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| des entrées/sorties         | 8 sorties digitales |
| Tension de fonctionnement   | ≤ 35 V AC/DC        |
| Courant max. par conducteur | 1 A                 |

| Compatibilité   |                     |
|-----------------|---------------------|
| Siemens         |                     |
| Siemens S7-1500 | 6ES7 522-1BF00-0AB0 |

| Données de raccordement |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Type de câble           | LiYY                                                         |
| Code couleur            | selon DIN VDE 47100                                          |
| Connexion 1             |                                                              |
| Connecteur              | Connecteurs selon la norme DIN 41651 ;<br>Connecteur femelle |
| Nombre de pôles 1       | 10                                                           |
| Type de connexion 1     | Système                                                      |
| Section du conducteur   | 0,14 mm²                                                     |

| Connexion 2         |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Connecteur 2        | Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0 |
| Nombre de pôles 2   | 40                          |
| Type de connexion 2 | Système                     |



| Données géométriques   |     |
|------------------------|-----|
| Longueur du conducteur | 2 m |

| Données du matériau |       |
|---------------------|-------|
| Charge calorifique  | 0 MJ  |
| Poids               | 1,1 g |

| Conditions d'environnement            |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 ... +50 °C |

| Données commerciales     |               |
|--------------------------|---------------|
| ETIM 9.0                 | EC000237      |
| ETIM 8.0                 | EC000237      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 1 pce(s)      |
| Type d'emballage         | Carton        |
| Pays d'origine           | FR            |
| GTIN                     | 4050821893523 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290900   |

| Conformité environnementale du produit |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant,No Exemption |

| Téléchargements                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformité environnementale du produit               |                                                                                     |
| Recherche de conformité                              |                                                                                     |
| Environmental Product Compliance<br>706-2500/201-200 |  |

| Documentation                       |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description du système              |                                                                                                         |
| WAGO System Wiring, Selection Guide | pdf<br>533.15 KB<br> |