



Identique à la figure



Color coding for 24-pin connector Data 1 Channel 0-15				24-pin for connector Pin number				24-pin for connector Pin number			
Color	Wiring	Signal	Pin	Color	Wiring	Signal	Pin	Color	Wiring	Signal	Pin
White	1	0.0	1	0	0.0	1	0	0	0.0	1	0
Brown	2	0.1	2	1	0.1	2	1	1	0.1	2	1
Green	3	0.2	3	2	0.2	3	2	2	0.2	3	2
Yellow	4	0.3	4	3	0.3	4	3	3	0.3	4	3
Orange	5	0.4	5	4	0.4	5	4	4	0.4	5	4
Red	6	0.5	6	5	0.5	6	5	5	0.5	6	5
Blue	7	0.6	7	6	0.6	7	6	6	0.6	7	6
Black	8	0.7	8	7	0.7	8	7	7	0.7	8	7
White	9	1.0	9	8	1.0	11	8	8	1.0	11	8
Brown	10	1.1	10	9	1.1	12	9	9	1.1	12	9
Green	11	1.2	11	10	1.2	13	10	10	1.2	13	10
Yellow	12	1.3	12	11	1.3	14	11	11	1.3	14	11
Orange	13	1.4	13	12	1.4	15	12	12	1.4	15	12
Red	14	1.5	14	13	1.5	16	13	13	1.5	16	13
Blue	15	1.6	15	14	1.6	17	14	14	1.6	17	14
Black	16	1.7	16	15	1.7	18	15	15	1.7	18	15
White	17	1.8	17	16	1.8	19	16	16	1.8	19	16
Brown	18	1.9	18	17	1.9	20	17	17	1.9	20	17
Green	19	2.0	19	18	2.0	21	18	18	2.0	21	18
Yellow	20	2.1	20	19	2.1	22	19	19	2.1	22	19
Orange	21	2.2	21	20	2.2	23	20	20	2.2	23	20
Red	22	2.3	22	21	2.3	24	21	21	2.3	24	21
Blue	23	2.4	23	22	2.4	25	22	22	2.4	25	22
Black	24	2.5	24	23	2.5	26	23	23	2.5	26	23
White	25	2.6	25	24	2.6	27	24	24	2.6	27	24
Brown	26	2.7	26	25	2.7	28	25	25	2.7	28	25
Green	27	2.8	27	26	2.8	29	26	26	2.8	29	26
Yellow	28	2.9	28	27	2.9	30	27	27	2.9	30	27
Orange	29	3.0	29	28	3.0	31	28	28	3.0	31	28
Red	30	3.1	30	29	3.1	32	29	29	3.1	32	29
Blue	31	3.2	31	30	3.2	33	30	30	3.2	33	30
Black	32	3.3	32	31	3.3	34	31	31	3.3	34	31
White	33	3.4	33	32	3.4	35	32	32	3.4	35	32
Brown	34	3.5	34	33	3.5	36	33	33	3.5	36	33
Green	35	3.6	35	34	3.6	37	34	34	3.6	37	34
Yellow	36	3.7	36	35	3.7	38	35	35	3.7	38	35
Orange	37	3.8	37	36	3.8	39	36	36	3.8	39	36
Red	38	3.9	38	37	3.9	40	37	37	3.9	40	37
Blue	39	4.0	39	38	4.0	41	38	38	4.0	41	38
Black	40	4.1	40	39	4.1	42	39	39	4.1	42	39
White	41	4.2	41	40	4.2	43	40	40	4.2	43	40
Brown	42	4.3	42	41	4.3	44	41	41	4.3	44	41
Green	43	4.4	43	42	4.4	45	42	42	4.4	45	42
Yellow	44	4.5	44	43	4.5	46	43	43	4.5	46	43
Orange	45	4.6	45	44	4.6	47	44	44	4.6	47	44
Red	46	4.7	46	45	4.7	48	45	45	4.7	48	45
Blue	47	4.8	47	46	4.8	49	46	46	4.8	49	46
Black	48	4.9	48	47	4.9	50	47	47	4.9	50	47
White	49	5.0	49	48	5.0	51	48	48	5.0	51	48
Brown	50	5.1	50	49	5.1	52	49	49	5.1	52	49
Green	51	5.2	51	50	5.2	53	50	50	5.2	53	50
Yellow	52	5.3	52	51	5.3	54	51	51	5.3	54	51
Orange	53	5.4	53	52	5.4	55	52	52	5.4	55	52
Red	54	5.5	54	53	5.5	56	53	53	5.5	56	53
Blue	55	5.6	55	54	5.6	57	54	54	5.6	57	54
Black	56	5.7	56	55	5.7	58	55	55	5.7	58	55
White	57	5.8	57	56	5.8	59	56	56	5.8	59	56
Brown	58	5.9	58	57	5.9	60	57	57	5.9	60	57
Green	59	6.0	59	58	6.0	61	58	58	6.0	61	58
Yellow	60	6.1	60	59	6.1	62	59	59	6.1	62	59
Orange	61	6.2	61	60	6.2	63	60	60	6.2	63	60
Red	62	6.3	62	61	6.3	64	61	61	6.3	64	61
Blue	63	6.4	63	62	6.4	65	62	62	6.4	65	62
Black	64	6.5	64	63	6.5	66	63	63	6.5	66	63
White	65	6.6	65	64	6.6	67	64	64	6.6	67	64
Brown	66	6.7	66	65	6.7	68	65	65	6.7	68	65
Green	67	6.8	67	66	6.8	69	66	66	6.8	69	66
Yellow	68	6.9	68	67	6.9	70	67	67	6.9	70	67
Orange	69	7.0	69	68	7.0	71	68	68	7.0	71	68
Red	70	7.1	70	69	7.1	72	69	69	7.1	72	69
Blue	71	7.2	71	70	7.2	73	70	70	7.2	73	70
Black	72	7.3	72	71	7.3	74	71	71	7.3	74	71
White	73	7.4	73	72	7.4	75	72	72	7.4	75	72
Brown	74	7.5	74	73	7.5	76	73	73	7.5	76	73
Green	75	7.6	75	74	7.6	77	74	74	7.6	77	74
Yellow	76	7.7	76	75	7.7	78	75	75	7.7	78	75
Orange	77	7.8	77	76	7.8	79	76	76	7.8	79	76
Red	78	7.9	78	77	7.9	80	77	77	7.9	80	77
Blue	79	8.0	79	78	8.0	81	78	78	8.0	81	78
Black	80	8.1	80	79	8.1	82	79	79	8.1	82	79
White	81	8.2	81	80	8.2	83	80	80	8.2	83	80
Brown	82	8.3	82	81	8.3	84	81	81	8.3	84	81
Green	83	8.4	83	82	8.4	85	82	82	8.4	85	82
Yellow	84	8.5	84	83	8.5	86	83	83	8.5	86	83
Orange	85	8.6	85	84	8.6	87	84	84	8.6	87	84
Red	86	8.7	86	85	8.7	88	85	85	8.7	88	85
Blue	87	8.8	87	86	8.8	89	86	86	8.8	89	86
Black	88	8.9	88	87	8.9	90	87	87	8.9	90	87
White	89	9.0	89	88	9.0	91	88	88	9.0	91	88
Brown	90	9.1	90	89	9.1	92	89	89	9.1	92	89
Green	91	9.2	91	90	9.2	93	90	90	9.2	93	90
Yellow	92	9.3	92	91	9.3	94	91	91	9.3	94	91
Orange	93	9.4	93	92	9.4	95	92	92	9.4	95	92
Red	94	9.5	94	93	9.5	96	93	93	9.5	96	93
Blue	95	9.6	95	94	9.6	97	94	94	9.6	97	94
Black	96	9.7	96	95	9.7	98	95	95	9.7	98	95
White	97	9.8	97	96	9.8	99	96	96	9.8	99	96
Brown	98	9.9	98	97	9.9	100	97	97	9.9	100	97
Green	99	10.0	99	98	10.0	101	98				



Données de raccordement

Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	20
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Nombre de pôles 3	40
Type de connexion 3	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	3 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	562 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143556415
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
-------------------------	------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-2500/301-300	



Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	