


Fiche technique | Référence: 706-2500/302-300

Câble système; pour Siemens S7-1500; 16 entrées ou sorties digitales pour tensions plus élevées; Longueur 3 m; Section du conducteur 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-2500/302-300>



Identique à la figure



Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1; Channel 0-7	WAGO 231 connector (JA)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN/OUT 0.0	1	0
Brown	2	IN/OUT 0.1	3	1
Green	3	IN/OUT 0.2	5	2
Yellow	4	IN/OUT 0.3	7	3
Grey	5	IN/OUT 0.4	11	4
Pink	6	IN/OUT 0.5	13	5
Blue	7	IN/OUT 0.6	15	6
Red	8	IN/OUT 0.7	17	7
Black	9	nc	nc	nc
Violet	10	-/N	nc	xN

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2; Channel 8-15	WAGO 231 connector (JB)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	11	IN/OUT 1.0	21	8
Brown	12	IN/OUT 1.1	23	9
Green	13	IN/OUT 1.2	25	10
Yellow	14	IN/OUT 1.3	27	11
Grey	15	IN/OUT 1.4	31	12
Pink	16	IN/OUT 1.5	33	13
Blue	17	IN/OUT 1.6	35	14
Red	18	IN/OUT 1.7	37	15
Black	19	nc	nc	nc
Violet	20	nc	nc	nc

Remarques

Remarque

Si moins de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 2 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L. Si plus de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 0,75 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 A (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L.

Données électriques	
des entrées/sorties	16 entrées ou sorties digitales ; pour tensions plus élevées
Tension de fonctionnement	≤ 250 V AC/DC
Courant max. par conducteur	0,75 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-1500	6ES7 521-7EH00-0AB0 6ES7 522-5EH00-0AB0



Données de raccordement

Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	WAGO Série 231
		Nombre de pôles 1	20
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,34 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	WAGO Série 231
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0
Nombre de pôles 3	40
Type de connexion 3	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	3 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	716 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143415118
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
-------------------------	------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-2500/302-300	



Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	