



Identique à la figure



Identique à la figure



Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	INO+	1	U0
Brown	2	INO-	2	I0+
Green	3	IN1+	5	Uv1
Yellow	4	IN1-	6	I1+
Grey	5	IN2+	9	Uv2
Pink	6	IN2-	10	I2+
Blue	7	IN3+	13	Uv3
Red	8	IN3-	14	I3+
Black	9	IN4+	21	Uv4
Violet	10	IN4-	22	I4+
Grey-Pink	11	IN5+	25	Uv5
Red-Blue	12	IN5-	26	I5+
White-Green	13	IN6+	29	Uv6
Brown-Green	14	IN6-	30	I6+
White-Yellow	15	IN7+	33	Uv7
Yellow-Brown	16	IN7-	34	I7+
White-Gray	17	+24V	41	L+
Grey-Brown	18	-0V	44	M
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	1	19	Maux
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	8 entrées analogiques ; courant
Tension de fonctionnement	≤ AC/DC 35 V
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-1500	6ES7 592-1BH00-0XB0



Données de raccordement

Type de câble	LiYCY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	25
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0
Nombre de pôles 2	40
Type de connexion 2	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	379 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143545761
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Téléchargements	
Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 