




Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	U0V0
Brown	2	0-	2	I0+
Green	3	1+	5	U0V1
Yellow	4	1-	6	I1+
Grey	5	2+	9	U0V2
Pink	6	2-	10	I2+
Blue	7	3+	13	U0V3
Red	8	3-	14	I3+
Black	9	4+	21	0V0/0V0
Violet	10	4-	22	S0+
Grey-Pink	11	5+	23	S0-
Red-Blue	12	5-	24	Mana
White-Green	13	6+	25	0V1/0V1
Brown-Green	14	6-	26	S1+
White-Yellow	15	7+	27	S1-
Yellow-Brown	16	7-	28	Mana
White-Gray	17	+24V	41	L+
Grey-Brown	18	-0V	43	M
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	Mana	18	Mana
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield				Connected to Sub-D

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	4 entrées analogiques et 2 sorties analogiques ; tension
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité	
Siemens	
Siemens S7-1500	6ES7 534-7QE00-0AB0

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	25
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Siemens 6ES7-592-1AM00-0XB0
Nombre de pôles 2	40
Type de connexion 2	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	3 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	736 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143602273
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-2500/601-300	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 