Fiche technique | Référence: 706-3000/200-200

System cable; for Schneider Modicon Edge I/O NTS; 8 digital outputs; Length: 2 m; Conductor cross-section: 0.14 mm²

https://www.wago.com/706-3000/200-200

Color coding acc. to DIN VDE 47100		10 poles flat connector		Connector NTSXTB12200H	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0 / REL.1	1	DO0
Brown		2	0.1 / REL.2	2	DO1
Green		3	0.2 / REL.3	3	DO2
Yellow		4	0.3 / REL.4	4	DO3
Grey		5	0.4 / REL.5	7	DO4
Pink		6	0.5 / REL.6	8	DO5
Blue		7	0.6 / REL.7	9	DO6
Red		8	0.7 / REL.8	10	DO7
Black		9	+	5-11	24Vin
Violet		10	-	6-12	0Vin

Remarques

Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques

Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Données de raccordement

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2

Connecteur	Schneider NTSXTB12200H
Nombre de pôles	12
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 3

Type de connexion	Système
Wire cross-section	0.14 mm²

Données géométriques

Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	130 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 … +50 °C

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4066966891157
Numéro du tarif douanier	85444290900

Product Classification

ETIM 10.0	EC000237
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption