Fiche technique | Référence: 706-3000/402-200

Câble système; 4 entrées analogiques tension; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,25 mm²

https://www.wago.com/706-3000/402-200

Color coding acc. to DIN VDE 47100		Sub-D 15 poles connector		Connector NTSXTB12200H	
		Pin number	Wiring	Pin number	Wiring
White		1	0+	1	AI0(U)+
Brown		2	0-	3	COM/AI0-
Green		3	1+	4	AI1(U)+
Yellow		4	1-	6	COM/AI1-
Grey		5	2+	7	AI2(U)+
Pink		6	2-	9	COM/AI2-
Blue		7	3+	10	AI3(U)+
Red		8	3-	12	COM/AI3-
Black		9	NC	NC	NC
Violet		10	NC	NC	NC
Shield		Connected to Sub-D			

Remarques

Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques

Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Données de raccordement

Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Sub-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	15
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2

Connecteur	Schneider NTSXTB12200H
Nombre de pôles	12
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 3

Type de connexion	Système
Wire cross-section	0.25 mm²

Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	251 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 … +50 °C

Données commerciales	
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4066966891188
Numéro du tarif douanier	85444290900

Product Classification	
ETIM 10.0	EC000237
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption