Fiche technique | Référence: 706-3000/404-200

System cable; for Schneider Modicon Edge I/O NTS; 8 analog inputs, var. 1; Length: 2 m; Conductor cross-section: 0.25 mm²

https://www.wago.com/706-3000/404-200

Color coding acc. to DIN VDE 47100		Sub-D 25 poles connector		Connector NTSXTB18200XH	
		Pin number	Wiring	Pin number	Wiring
White		1	0+	2	AI0+
Brown		2	0-	17	COM
Green		3	1+	4	AI1+
Yellow		4	1-	17	COM
Grey		5	2+	6	AI2+
Pink		6	2-	17	COM
Blue		7	3+	8	AI3+
Red		8	3-	17	COM
Black		9	4+	10	AI4+
Violet		10	4-	18	COM
Grey-Pink		11	5+	12	AI5+
Red-Blue		12	5-	18	COM
White-Green		13	6+	14	AI6+
Brown-Green		14	6-	18	COM
White-Yellow		15	7+	16	AI7+
Yellow-Brown		16	7-	18	COM
Shield		Connected to Sub-D			

Remarques

Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques

Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Données de raccordement

Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Sub-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	25
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2

Connecteur	Schneider NTSXTB18200XH
Nombre de pôles	18
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 3

Type de connexion	Système
Wire cross-section	0.25 mm²

Données géométriques

Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	392 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 … +50 °C

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4066966890891
Numéro du tarif douanier	85444290900

Product Classification

ETIM 10.0	EC000237
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption