

Fiche technique | Référence: 706-3033/200-300

Câble système; pour Schneider Twido; 16 sorties digitales; Longueur 3 m; Section du conducteur 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-3033/200-300>



Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	20	OUT0
Brown	2	0.1	18	OUT1
Green	3	0.2	16	OUT2
Yellow	4	0.3	14	OUT3
Grey	5	0.4	12	OUT4
Pink	6	0.5	10	OUT5
Blue	7	0.6	8	OUT6
Red	8	0.7	6	OUT7
Black	9	1.0	19	OUT8
Violet	10	1.1	17	OUT9
Grey-Pink	11	1.2	15	OUT10
Red-Blue	12	1.3	13	OUT11
White-Green	13	1.4	11	OUT12
Brown-Green	14	1.5	9	OUT13
White-Yellow	15	1.6	7	OUT14
Yellow-Brown	16	1.7	5	OUT15
White-Grey	17	+24V	4	alim+
Grey-Brown	18	0V	2	V-
White-Pink	19	+24V	3	alim+
Pink-Brown	20	0V	1	V-

Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques

des entrées/sorties	16 sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité

Schneider

Schneider Twido	TM2 DDO 16TK TM2 DDO 32TK TM3 DQ16TK TM3 DQ32TK
-----------------	----------------------------------------------------------

Données de raccordement

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm ²

Connexion 2

Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	3 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	1,1 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
GTIN	4045454974053
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
706-3033/200-300



Documentation

Description du système

WAGO System Wiring,
Selection Guide

pdf
533.15 KB

