

Fiche technique | Référence: 706-3057/301-200

Câble système; pour Schneider TSX; 8 entrées ou sorties digitales; Longueur 2 m;
Section du conducteur 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-3057/301-200>



Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100		10 poles flat connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	IN/OUT0.0	1	0
Brown		2	IN/OUT0.1	2	1
Green		3	IN/OUT0.2	3	2
Yellow		4	IN/OUT0.3	4	3
Grey		5	IN/OUT0.4	5	4
Pink		6	IN/OUT0.5	6	5
Blue		7	IN/OUT0.6	7	6
Red		8	IN/OUT0.7	8	7
Black		9	+24V	18	+24V
Violet		10	0V	19	0V

Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques

des entrées/sorties	8 entrées ou sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité

Schneider

Schneider TSX	TSX DSY 08T2 TSX DEY 08D2
---------------	------------------------------

Données de raccordement

Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm ²

Connexion 2

Connecteur 2	Schneider TSXBLY01
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	192 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
GTIN	4045454876128

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-3057/301-200	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 