

## Fiche technique | Référence: 706-3057/500-100

Câble système; pour Schneider TSX; 4 sorties analogiques tension; Longueur 1 m;  
Section du conducteur 0,25 mm<sup>2</sup>

<https://www.wago.com/706-3057/500-100>



Identique à la figure

| Color coding<br>acc. to DIN VDE 47100 | 15 poles<br>Sub-D connector |        | PLC<br>connector |        |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|--------|
|                                       | Pin<br>number               | Wiring | Pin<br>number    | Signal |
| White                                 | 1                           | 0+     | 1                | 0+     |
| Brown                                 | 2                           | 0-     | 2                | 0-     |
| Green                                 | 3                           | 1+     | 6                | 1+     |
| Yellow                                | 4                           | 1-     | 7                | 1-     |
| Grey                                  | 5                           | 2+     | 11               | 2+     |
| Pink                                  | 6                           | 2-     | 12               | 2-     |
| Blue                                  | 7                           | 3+     | 16               | 3+     |
| Red                                   | 8                           | 3-     | 17               | 3-     |
| Black                                 | 9                           | nc     | nc               | nc     |
| Violet                                | 10                          | nc     | nc               | nc     |
| Grey-Pink                             | 11                          | nc     | nc               | nc     |
| Red-Blue                              | 12                          | nc     | nc               | nc     |
| White-Green                           | 13                          | nc     | nc               | nc     |
| Brown-Green                           | 14                          | nc     | nc               | nc     |
| White-Yellow                          | 15                          | nc     | nc               | nc     |
| Shield                                | Connected to Sub-D          |        |                  |        |

### Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

### Données électriques

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| des entrées/sorties         | 4 sorties analogiques ; tension |
| Tension de fonctionnement   | ≤ 35 V AC/DC                    |
| Courant max. par conducteur | 2 A                             |

### Compatibilité

#### Schneider

Schneider TSX TSX ASY 410

### Données de raccordement

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Type de câble | LiYCY               |
| Code couleur  | selon DIN VDE 47100 |

#### Connexion 1

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Connecteur            | Sub-Min-D ; connecteur femelle |
| Nombre de pôles 1     | 15                             |
| Type de connexion 1   | Système                        |
| Section du conducteur | 0,25 mm <sup>2</sup>           |

#### Connexion 2

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Connecteur 2        | Schneider TSXBLY01 |
| Nombre de pôles 2   | 20                 |
| Type de connexion 2 | Système            |



| Données géométriques   |     |
|------------------------|-----|
| Longueur du conducteur | 1 m |

| Données du matériau |       |
|---------------------|-------|
| Charge calorifique  | 0 MJ  |
| Poids               | 242 g |

| Conditions d'environnement            |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 ... +50 °C |

| Données commerciales     |               |
|--------------------------|---------------|
| ETIM 9.0                 | EC000237      |
| ETIM 8.0                 | EC000237      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 1 pce(s)      |
| Type d'emballage         | Sacs          |
| Pays d'origine           | FR            |
| GTIN                     | 4055143980234 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290900   |

| Conformité environnementale du produit |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant,No Exemption |

| Téléchargements                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformité environnementale du produit               |                                                                                     |
| Recherche de conformité                              |                                                                                     |
| Environmental Product Compliance<br>706-3057/500-100 |  |

| Documentation                       |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description du système              |                                                                                                         |
| WAGO System Wiring, Selection Guide | pdf<br>533.15 KB<br> |