

<https://www.wago.com/706-3057/600-300>



Identique à la figure



Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles female Sub-D connector		14-pole 25-pole male
	Pin number	Pin number	Pin number
White		1	1
Brown		2	2
Green		3	3
Yellow		4	4
Grey		5	5
Pink		6	6
Blue		7	7
Red		8	8
Black		9	9
Violet		10	10
Grey-Pink		11	11
Red-Blue		12	12
White-Green		13	13
Brown-Green		14	14
White-Blue		15	15
Yellow-White		16	16
Yellow-Brown		17	17
White-Grey		18	18
Grey-Brown		19	19
White-Pink		20	20
Pink-Brown		21	21
White-Blue		22	22
Brown-Blue		23	23
White-Red		24	24
Brown-Red		25	25
White-Black			
Shield	Connected to Sub-D		

Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.
----------	--

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

des entrées/sorties	8 entrées ou sorties digitales
---------------------	--------------------------------

des entrées/sorties

8 entrées ou sorties digitales

Tension de fonctionnement

 $\leq 35 \text{ V AC/DC}$

Courant max. par conducteur

2 A

Schneider

Schneider TSX	TSX AEY 800
---------------	-------------

Schneider TSX

- TSX AEY 800
- TSX AEY 810
- TSX AEY 1600
- TSX ASY 800
- TSX AEY 420



Données de raccordement

Type de câble	LiYCY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	25
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Sub-Min-D ; connecteur mâle
Nombre de pôles 2	25
Type de connexion 2	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	3 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	573 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
GTIN	4045454966416
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
-------------------------	------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-3057/600-300	



Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	