




| Color coding<br>acc. to DIN VDE 47100 | 15 poles<br>Sub-D connector |        | PLC<br>connector |        |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|--------|
|                                       | Pin<br>number               | Wiring | Pin<br>number    | Signal |
| White                                 | 1                           | 0+     | 3                | 0+     |
| Brown                                 | 2                           | 0-     | 2                | 0-     |
| Green                                 | 3                           | 1+     | 8                | 1+     |
| Yellow                                | 4                           | 1-     | 7                | 1-     |
| Grey                                  | 5                           | 2+     | 13               | 2+     |
| Pink                                  | 6                           | 2-     | 12               | 2-     |
| Blue                                  | 7                           | 3+     | 18               | 3+     |
| Red                                   | 8                           | 3-     | 17               | 3-     |
| Black                                 | 9                           | nc     | nc               | nc     |
| Violet                                | 10                          | nc     | nc               | nc     |
| Grey-Pink                             | 11                          | nc     | nc               | nc     |
| Red-Blue                              | 12                          | nc     | nc               | nc     |
| White-Green                           | 13                          | nc     | nc               | nc     |
| Brown-Green                           | 14                          | nc     | nc               | nc     |
| White-Yellow                          | 15                          | nc     | nc               | nc     |
| Shield                                | Connected to Sub-D          |        |                  |        |

**Remarques**

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

| Données électriques         |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| des entrées/sorties         | 4 entrées ou sorties analogiques |
| Tension de fonctionnement   | ≤ 35 V AC/DC                     |
| Courant max. par conducteur | 2 A                              |

| Compatibilité |                            |
|---------------|----------------------------|
| Schneider     |                            |
| Schneider TSX | TSX ASY 410<br>TSX AEY 414 |



Données de raccordement

|               |                     |                       |                                |
|---------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Type de câble | LiYCY               | Connexion 1           |                                |
| Code couleur  | selon DIN VDE 47100 | Connecteur            | Sub-Min-D ; connecteur femelle |
|               |                     | Nombre de pôles 1     | 15                             |
|               |                     | Type de connexion 1   | Système                        |
|               |                     | Section du conducteur | 0,25 mm²                       |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Connexion 2         |                    |
| Connecteur 2        | Schneider TSXBLY01 |
| Nombre de pôles 2   | 20                 |
| Type de connexion 2 | Système            |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Données géométriques   |     |
| Longueur du conducteur | 1 m |

|                     |      |
|---------------------|------|
| Données du matériau |      |
| Charge calorifique  | 0 MJ |
| Poids               | 23 g |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Conditions d'environnement            |                |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 ... +50 °C |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Données commerciales     |               |
| ETIM 9.0                 | EC000237      |
| ETIM 8.0                 | EC000237      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 1 pce(s)      |
| Type d'emballage         | Carton        |
| Pays d'origine           | FR            |
| GTIN                     | 4045454876159 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290900   |

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Conformité environnementale du produit |                        |
| État de conformité RoHS                | Compliant,No Exemption |

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 706-3057/601-100

↓



Documentation

| Description du système                 |                  |                                                                                   |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| WAGO System Wiring,<br>Selection Guide | pdf<br>533.15 KB |  |