

Fiche technique | Référence: 706-3140/501-300

Câble système; pour Schneider Modicon Quantum; 8 sorties analogiques; Longueur 3 m; Section du conducteur 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-3140/501-300>



Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	4	M0+
Brown	2	IN0-	2	M0-
Green	3	IN1+	8	M1+
Yellow	4	IN1-	6	M1-
Grey	5	IN2+	14	M2+
Pink	6	IN2-	12	M2-
Blue	7	IN3+	18	M3+
Red	8	IN3-	16	M3-
Black	9	IN4+	24	M4+
Violet	10	IN4-	22	M4-
Grey-Pink	11	IN5+	28	M5+
Red-Blue	12	IN5-	26	M5-
White-Green	13	IN6+	34	M6+
Brown-Green	14	IN6-	32	M6-
White-Yellow	15	IN7+	38	M7+
Yellow-Brown	16	IN7-	36	M7-
White-Gray	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques

des entrées/sorties	8 sorties analogiques
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité

Schneider

Schneider Modicon Quantum 140 ACO 130 00

Données de raccordement

Type de câble	LiYCY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	25
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,25 mm ²

Connexion 2

Connecteur 2	Schneider 140XTS00200
Nombre de pôles 2	40
Type de connexion 2	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	3 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	541 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4050821301721

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
706-3140/501-300



Documentation

Description du système

WAGO System Wiring,
Selection Guide

pdf
533.15 KB

