



Identique à la figure



Color coding Pin 1 to Pin 32	Pin number	Wiring	Pin number	Wiring	Pin number
White	1	NO/NC	16	NC	16
Brown	2	NO/NC	17	NC	17
Green	3	NO/NC	18	NC	18
Yellow	4	NO/NC	19	NC	19
Blue	5	NO/NC	20	NC	20
Pink	6	NO/NC	21	NC	21
Red	7	NO/NC	22	NC	22
Black	8	NO/NC	23	NC	23
White	9	NO/NC	24	NC	24
Brown	10	NO/NC	25	NC	25
Green	11	NO/NC	26	NC	26
Yellow	12	NO/NC	27	NC	27
Blue	13	NO/NC	28	NC	28
Pink	14	NO/NC	29	NC	29
Red	15	NO/NC	30	NC	30
Black	16	NO/NC	31	NC	31
White	17	NO/NC	32	NC	32

Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	2 x 16 entrées ou sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Schneider	
Schneider Modicon M340	BMX DDI 6402K BMX DDM 3202K BMX DDO 3202K BMX DDO 6402K BMX DDI 3202K



Données de raccordement

Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	20
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	Fujitsu ref FCN-367-J40/ AU/ H
Nombre de pôles 3	40
Type de connexion 3	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	2 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	350 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

Product Group	30 (WAGO France)
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	pas de données
Pays d'origine	FR
GTIN	4045454869106
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
-------------------------	------------------------



Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance	706-3340/302-200	

Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	