



Identique à la figure

Data coding acc. to DIN EN 47100 Cable 12 Channel 10	Interconnection 1			
	20 pins 16 connector	20 pins WAGO	20 pins Signal	16 pins 16 connector
White	1	0.0	1	16
Black	2	0.1	2	17
Green	3	0.2	3	18
Yellow	4	0.3	4	19
Grey	5	0.4	5	20
Pink	6	0.5	6	21
Blue	7	0.6	7	22
Red	8	0.7	8	23
Black	9	1.0	9	24
White	10	1.1	10	25
Green	11	1.2	11	26
Red	12	1.3	12	27
Black	13	1.4	13	28
White	14	1.5	14	29
Black	15	1.6	15	30
White	16	1.7	16	31
Black	17	1.8	17	32
White	18	1.9	18	33
Black	19	2.0	19	34
Black	20	2.1	20	35

Remarques

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques		
des entrées/sorties	2 x 16 entrées digitales	
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC	
Courant max. par conducteur	1 A	

Compatibilité		
Rockwell		
Rockwell Control Logix	1756 - IB32	

Données de raccordement			
Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	20
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2		
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle	
Nombre de pôles 2	20	
Type de connexion 2	Système	

Connexion 3		
Connecteur 3	Allen Bradley 1756-TBS6H/A	
Nombre de pôles 3	36	
Type de connexion 3	Système	



Données géométriques		
Longueur du conducteur		3 m

Données du matériau		
Charge calorifique		0 MJ
Poids		579 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +50 °C

Données commerciales		
Product Group		30 (WAGO France)
ETIM 9.0		EC000237
ETIM 8.0		EC000237
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		pas de données
Pays d'origine		FR
GTIN		4045454920937
Numéro du tarif douanier		85444290900

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 706-4756/102-300		

Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	