



Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100		Connector WAGO 231 (JA)		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	OUT0.0	1	OUT0
Brown		2	OUT0.1	3	OUT1
Green		3	OUT0.2	5	OUT2
Yellow		4	OUT0.3	7	OUT3
Grey		5	OUT0.4	11	OUT4
Pink		6	OUT0.5	13	OUT5
Blue		7	OUT0.6	15	OUT6
Red		8	OUT0.7	17	OUT7
Black		9	+L	2+12	DC(+)
Violet		10	-N	10+20	RTN OUT
Grey-Pink		11	nc	nc	nc
Red-Blue		12	nc	nc	nc

Remarques	
Remarque	Si moins de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 2 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L. Si plus de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 0,75 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 A (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L.

Données électriques	
des entrées/sorties	8 sorties digitales ; pour tensions plus élevées
Tension de fonctionnement	≤ 250 V AC/DC
Courant max. par conducteur	0,75 A

Compatibilité	
Rockwell	
Rockwell Control Logix	1756 - OC8

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	WAGO Série 231
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,34 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Allen Bradley 1756-TBSH
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	3 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	681 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143982764
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-4756/202-300	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 