



Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	1	OUT0
Brown	2	0.1	2	OUT1
Green	3	0.2	3	OUT2
Yellow	4	0.3	4	OUT3
Grey	5	0.4	5	OUT4
Pink	6	0.5	6	OUT5
Blue	7	0.6	7	OUT6
Red	8	0.7	8	OUT7
Black	9	1.0	11	OUT8
Violet	10	1.1	12	OUT9
Grey-Pink	11	1.2	13	OUT10
Red-Blue	12	1.3	14	OUT11
White-Green	13	1.4	15	OUT12
Brown-Green	14	1.5	16	OUT13
White-Yellow	15	1.6	17	OUT14
Yellow-Brown	16	1.7	18	OUT15
White-Grey	17	+ (24V)	10	+DC
Grey-Brown	18	- (0V)	9	RTN OUT
White-Pink	19	+ (24V)	20	+DC
Pink-Brown	20	- (0V)	19	RTN OUT

Remarques

RemarqueSi plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	16 sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Rockwell	
Rockwell Control Logix	1756 - OB16E



Données de raccordement

Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	20
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Allen Bradley 1756-TBSH
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	3 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	597 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143983822
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-4756/203-300	



Documentation

Description du système

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	
--	------------------	---