



Identique à la figure

| Data coding<br>acc. to DIN EN 47100<br>Data 1 Channel 10 | Interconnection 1       |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                          | 20 pins 16<br>connector | 20 pins 16<br>connector | 20 pins 16<br>connector | 20 pins 16<br>connector |
| Pin                                                      | Wire                    | Pin                     | Wire                    | Signal                  |
| 1                                                        | 0.05                    | 1                       | 0.05                    | 0.05                    |
| 2                                                        | 0.1                     | 2                       | 0.1                     | 0.1                     |
| 3                                                        | 0.2                     | 3                       | 0.2                     | 0.2                     |
| 4                                                        | 0.3                     | 4                       | 0.3                     | 0.3                     |
| 5                                                        | 0.4                     | 5                       | 0.4                     | 0.4                     |
| 6                                                        | 0.5                     | 6                       | 0.5                     | 0.5                     |
| 7                                                        | 0.6                     | 7                       | 0.6                     | 0.6                     |
| 8                                                        | 0.7                     | 8                       | 0.7                     | 0.7                     |
| 9                                                        | 0.8                     | 9                       | 0.8                     | 0.8                     |
| 10                                                       | 0.9                     | 10                      | 0.9                     | 0.9                     |
| 11                                                       | 1.0                     | 11                      | 1.0                     | 1.0                     |
| 12                                                       | 1.1                     | 12                      | 1.1                     | 1.1                     |
| 13                                                       | 1.2                     | 13                      | 1.2                     | 1.2                     |
| 14                                                       | 1.3                     | 14                      | 1.3                     | 1.3                     |
| 15                                                       | 1.4                     | 15                      | 1.4                     | 1.4                     |
| 16                                                       | 1.5                     | 16                      | 1.5                     | 1.5                     |
| 17                                                       | 1.6                     | 17                      | 1.6                     | 1.6                     |
| 18                                                       | 1.7                     | 18                      | 1.7                     | 1.7                     |
| 19                                                       | 1.8                     | 19                      | 1.8                     | 1.8                     |
| 20                                                       | 1.9                     | 20                      | 1.9                     | 1.9                     |

Remarques

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

| Données électriques         |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| des entrées/sorties         | 2 x 16 sorties digitales |
| Tension de fonctionnement   | ≤ 35 V AC/DC             |
| Courant max. par conducteur | 1 A                      |

Compatibilité

Rockwell

Rockwell Control Logix

1756 - OB32

Données de raccordement

Type de câble

LiYY

Code couleur

selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur

Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle

Nombre de pôles 1

20

Type de connexion 1

Système

Section du conducteur

0,14 mm²

Connexion 2

Connecteur 2

Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle

Nombre de pôles 2

20

Type de connexion 2

Système

Connexion 3

Connecteur 3

Allen Bradley 1756-TBS6H/A

Nombre de pôles 3

36

Type de connexion 3

Système



| Données géométriques   |  |     |
|------------------------|--|-----|
| Longueur du conducteur |  | 3 m |

| Données du matériau |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Charge calorifique  |  | 0 MJ  |
| Poids               |  | 581 g |

| Conditions d'environnement            |  |                |
|---------------------------------------|--|----------------|
| Température ambiante (fonctionnement) |  | -20 ... +50 °C |

| Données commerciales     |  |                  |
|--------------------------|--|------------------|
| Product Group            |  | 30 (WAGO France) |
| ETIM 9.0                 |  | EC000237         |
| ETIM 8.0                 |  | EC000237         |
| Unité d'emb. (SUE)       |  | 1 pce(s)         |
| Type d'emballage         |  | pas de données   |
| Pays d'origine           |  | FR               |
| GTIN                     |  | 4045454920951    |
| Numéro du tarif douanier |  | 85444290900      |

| Conformité environnementale du produit |  |                        |
|----------------------------------------|--|------------------------|
| État de conformité RoHS                |  | Compliant,No Exemption |

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit

| Recherche de conformité                              |  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product Compliance<br>706-4756/207-300 |  |  |

## Documentation

| Description du système              |                  |                                                                                     |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WAGO System Wiring, Selection Guide | pdf<br>533.15 KB |  |