



Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	2	IN0
Brown	2	0-	1	RTN0
Green	3	1+	4	IN1
Yellow	4	1-	3	RTN1
Grey	5	2+	6	IN2
Pink	6	2-	5	RTN2
Blue	7	3+	8	IN3
Red	8	3-	7	RTN3
Black	9	4+	12	IN4
Violet	10	4-	11	RTN4
Grey-Pink	11	5+	14	IN5
Red-Blue	12	5-	13	RTN5
White-Green	13	6+	16	IN6
Brown-Green	14	6-	15	RTN6
White-Yellow	15	7+	18	IN7
Yellow-Brown	16	7-	17	RTN7
White-Gray	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield			Connected to Sub-D	

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	8 entrées analogiques ; courant
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité	
Rockwell	
Rockwell Control Logix	1756 - IF8

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	25
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Allen Bradley 1756-TBS6H/A
Nombre de pôles 2	36
Type de connexion 2	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	1,1 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4050821547327

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-4756/402-100	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB