

Fiche technique | Référence: 706-4756/403-100
Câble système; pour Rockwell Control Logix; 8 entrées analogiques tension; Longue-
ueur 1 m; Section du conducteur 0,25 mm²
<https://www.wago.com/706-4756/403-100>



Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	2	IN0
Brown	2	0-	9	RTN
Green	3	1+	4	IN1
Yellow	4	1-	9	RTN
Grey	5	2+	6	IN2
Pink	6	2-	9	RTN
Blue	7	3+	8	IN3
Red	8	3-	9	RTN
Black	9	4+	12	IN4
Violet	10	4-	9	RTN
Grey-Pink	11	5+	14	IN5
Red-Blue	12	5-	9	RTN
White-Green	13	6+	16	IN6
Brown-Green	14	6-	9	RTN
White-Yellow	15	7+	18	IN7
Yellow-Brown	16	7-	9	RTN
White-Gray	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield			Connected to Sub-D	

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	8 entrées analogique ; tension
Tension de fonctionnement	≤ 125 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité	
Rockwell	
Rockwell Control Logix	1756 - IF8

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	25
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Allen Bradley 1756-TBS6H/A
Nombre de pôles 2	36
Type de connexion 2	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	294 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143983839
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-4756/403-100	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 