



Identique à la figure

| Câble système |        | Câble système |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| Entrée        | Sortie | Entrée        | Sortie |
| 1             | 1      | 1             | 1      |
| 2             | 2      | 2             | 2      |
| 3             | 3      | 3             | 3      |
| 4             | 4      | 4             | 4      |
| 5             | 5      | 5             | 5      |
| 6             | 6      | 6             | 6      |
| 7             | 7      | 7             | 7      |
| 8             | 8      | 8             | 8      |
| 9             | 9      | 9             | 9      |
| 10            | 10     | 10            | 10     |
| 11            | 11     | 11            | 11     |
| 12            | 12     | 12            | 12     |
| 13            | 13     | 13            | 13     |
| 14            | 14     | 14            | 14     |
| 15            | 15     | 15            | 15     |
| 16            | 16     | 16            | 16     |
| 17            | 17     | 17            | 17     |
| 18            | 18     | 18            | 18     |
| 19            | 19     | 19            | 19     |
| 20            | 20     | 20            | 20     |
| 21            | 21     | 21            | 21     |
| 22            | 22     | 22            | 22     |
| 23            | 23     | 23            | 23     |
| 24            | 24     | 24            | 24     |
| 25            | 25     | 25            | 25     |

| Remarques |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque  | Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A. |

| Données électriques         |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| des entrées/sorties         | 2 x 8 entrées analogiques ; tension |
| Tension de fonctionnement   | ≤ 35 V AC/DC                        |
| Courant max. par conducteur | 2 A                                 |

| Compatibilité          |             |
|------------------------|-------------|
| Rockwell               |             |
| Rockwell Control Logix | 1756 - IF16 |

| Données de raccordement |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Type de câble           | LiYCY                          |
| Code couleur            | selon DIN VDE 47100            |
| Connexion 1             |                                |
| Connecteur              | Sub-Min-D ; connecteur femelle |
| Nombre de pôles 1       | 25                             |
| Type de connexion 1     | Système                        |
| Section du conducteur   | 0,25 mm²                       |

| Connexion 2         |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Connecteur 2        | Sub-Min-D ; connecteur femelle |
| Nombre de pôles 2   | 25                             |
| Type de connexion 2 | Système                        |

| Connexion 3         |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Connecteur 3        | Allen Bradley 1756-TBS6H/A |
| Nombre de pôles 3   | 36                         |
| Type de connexion 3 | Système                    |



| Données géométriques   |     |
|------------------------|-----|
| Longueur du conducteur | 1 m |

| Données du matériau |       |
|---------------------|-------|
| Charge calorifique  | 0 MJ  |
| Poids               | 479 g |

| Conditions d'environnement            |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 ... +50 °C |

| Données commerciales     |               |
|--------------------------|---------------|
| ETIM 9.0                 | EC000237      |
| ETIM 8.0                 | EC000237      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 1 pce(s)      |
| Type d'emballage         | Sacs          |
| Pays d'origine           | FR            |
| GTIN                     | 4055143983785 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290900   |

| Conformité environnementale du produit |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant,No Exemption |

| Téléchargements                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformité environnementale du produit               |                                                                                     |
| Recherche de conformité                              |                                                                                     |
| Environmental Product Compliance<br>706-4756/407-100 |  |

| Documentation                       |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description du système              |                                                                                                         |
| WAGO System Wiring, Selection Guide | pdf<br>533.15 KB<br> |