



Identique à la figure

| Color coding<br>acc. to DIN VDE 47100 | 25 poles<br>Sub-D connector |        | PLC<br>connector   |        |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------|--------|
|                                       | Pin<br>number               | Wiring | Pin<br>number      | Signal |
| White                                 | 1                           | 0+     | 1-3                | 0V     |
| Brown                                 | 2                           | 0-     | 5                  | RET0   |
| Green                                 | 3                           | 1+     | 2+4                | 0V     |
| Yellow                                | 4                           | 1-     | 6                  | RET1   |
| Grey                                  | 5                           | 2+     | 7+9                | 0V     |
| Pink                                  | 6                           | 2-     | 11                 | RET2   |
| Blue                                  | 7                           | 3+     | 8+10               | 0V     |
| Red                                   | 8                           | 3-     | 12                 | RET3   |
| Black                                 | 9                           | 4+     | 15+17              | 0V     |
| Violet                                | 10                          | 4-     | 19                 | RET4   |
| Grey-Pink                             | 11                          | 5+     | 16+18              | 0V     |
| Red-Blue                              | 12                          | 5-     | 20                 | RET5   |
| White-Green                           | 13                          | nc     | nc                 | nc     |
| Brown-Green                           | 14                          | nc     | nc                 | nc     |
| White-Yellow                          | 15                          | nc     | nc                 | nc     |
| Yellow-Brown                          | 16                          | nc     | nc                 | nc     |
| White-Gray                            | 17                          | nc     | nc                 | nc     |
| Grey-Brown                            | 18                          | nc     | nc                 | nc     |
| White-Pink                            | 19                          | nc     | nc                 | nc     |
| Pink-Brown                            | 20                          | nc     | nc                 | nc     |
| White-Blue                            | 21                          | nc     | nc                 | nc     |
| Brown-Blue                            | 22                          | nc     | nc                 | nc     |
| White-Red                             | 23                          | nc     | nc                 | nc     |
| Brown-Red                             | 24                          | nc     | nc                 | nc     |
| White-Black                           | 25                          | nc     | nc                 | nc     |
| Shield                                |                             |        | Connected to Sub-D |        |

Remarques

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

| Données électriques         |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| des entrées/sorties         | 6 entrées analogiques ; courant |
| Tension de fonctionnement   | ≤ 35 V AC/DC                    |
| Courant max. par conducteur | 2 A                             |

| Compatibilité          |             |
|------------------------|-------------|
| Rockwell               |             |
| Rockwell Control Logix | 1756 - IF6I |

| Données de raccordement |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Type de câble           | LiYCY                          |
| Code couleur            | selon DIN VDE 47100            |
| Connexion 1             |                                |
| Connecteur              | Sub-Min-D ; connecteur femelle |
| Nombre de pôles 1       | 25                             |
| Type de connexion 1     | Système                        |
| Section du conducteur   | 0,25 mm²                       |

| Connexion 2         |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Connecteur 2        | Allen Bradley 1756-TBS6H/A |
| Nombre de pôles 2   | 20                         |
| Type de connexion 2 | Système                    |



| Données géométriques   |     |
|------------------------|-----|
| Longueur du conducteur | 2 m |

| Données du matériau |       |
|---------------------|-------|
| Charge calorifique  | 0 MJ  |
| Poids               | 538 g |

| Conditions d'environnement            |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 ... +50 °C |

| Données commerciales     |               |
|--------------------------|---------------|
| ETIM 9.0                 | EC000237      |
| ETIM 8.0                 | EC000237      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 1 pce(s)      |
| Type d'emballage         | Sacs          |
| Pays d'origine           | FR            |
| GTIN                     | 4055143983884 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290900   |

| Conformité environnementale du produit |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant,No Exemption |

| Téléchargements                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Conformité environnementale du produit               |  |
| Recherche de conformité                              |  |
| Environmental Product Compliance<br>706-4756/408-200 |  |

| Documentation                       |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Description du système              |                      |
| WAGO System Wiring, Selection Guide | pdf<br>533.15 KB<br> |