



Identique à la figure

Entrée	Sortie	Entrée	Sortie
1	2	11	12
3	4	13	14
5	6	15	16
7	8	17	18
9	10	19	20
11	12	21	22
13	14	23	24
15	16	25	26
17	18	27	28
19	20	29	30
21	22	31	32
23	24	33	34
25	26	35	36
27	28	37	38
29	30	39	40
31	32	41	42
33	34	43	44
35	36	45	46
37	38	47	48
39	40	49	50
41	42	51	52
43	44	53	54
45	46	55	56
47	48	57	58
49	50	59	60
51	52	61	62
53	54	63	64
55	56	65	66
57	58	67	68
59	60	69	70
61	62	71	72
63	64	73	74
65	66	75	76
67	68	77	78
69	70	79	80
71	72	81	82
73	74	83	84
75	76	85	86
77	78	87	88
79	80	89	90
81	82	91	92
83	84	93	94
85	86	95	96
87	88	97	98
89	90	99	100

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	6 entrées analogiques ; pour RTD
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité	
Rockwell	
Rockwell Control Logix	1756 - IR6I

Données de raccordement	
Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	25
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²
Connexion 2	
Connecteur 2	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 2	25
Type de connexion 2	Système
Connexion 3	
Connecteur 3	Allen Bradley 1756-TBSH
Nombre de pôles 3	20
Type de connexion 3	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	942 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143984096
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-4756/410-200	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 