



Identique à la figure



Identique à la figure



Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	3	IN-0/1
Brown	2	0-	5	RTN-0
Green	3	1+	4	IN-1/1
Yellow	4	1-	6	RTN-1
Grey	5	2+	9	IN-2/1
Pink	6	2-	11	RTN-2
Blue	7	3+	10	IN-3/1
Red	8	3-	12	RTN-3
Black	9	4+	17	IN-4/1
Violet	10	4-	19	RTN-4
Grey-Pink	11	5+	18	IN-5/1
Red-Blue	12	5-	20	RTN-5
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Yellow-Brown	16	nc	nc	nc
White-Gray	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques

des entrées/sorties	6 analog inputs; active
Tension de fonctionnement	≤ AC/DC 35 V
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité

Rockwell	
Rockwell Control Logix	1756 - OB16E



Données de raccordement

Type de câble	LiYCY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	25
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Allen Bradley 1756-TBSH
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	319 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
GTIN	4050821877585

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 