



Identique à la figure

Câble système selon la norme DIN 41651 Câble à 32 conducteurs	24 paires de conducteurs		16 paires de conducteurs	
	Pin numéro	Wiring couleur	Pin numéro	Signal
Active	1	001	8	0
	2	011	7	1
	3	021	6	2
	4	031	5	3
	5	041	4	4
	6	051	3	5
	7	061	2	6
	8	071	1	7
	9	101	25	8
	10	111	24	9
	11	121	23	10
	12	131	22	11
	13	141	21	12
	14	151	20	13
	15	161	19	14
	16	171	18	15
Passive	17	002	9	0
	18	012	8	1
	19	022	7	2
	20	032	6	3
	21	042	5	4
	22	052	4	5
	23	062	3	6
	24	072	2	7
	25	102	26	8
	26	112	25	9
	27	122	24	10
	28	132	23	11
	29	142	22	12
	30	152	21	13
	31	162	20	14
	32	172	19	15

Remarques

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	2 x 16 entrées ou sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 - OB32T

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 3	40
Type de connexion 3	Système



Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	327 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
GTIN	4045454883249
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-4769/301-200	

Documentation

Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 