



Identique à la figure

Câble système selon la norme DIN 41651 Câble à 32 conducteurs	24 paires de conducteurs		16 paires de conducteurs	
	Pin numéro	Wiring couleur	Pin numéro	Signal
Wiring couleur	1	001	1	0
	2	011	2	1
	3	021	3	2
	4	031	4	3
	5	041	5	4
	6	051	6	5
	7	061	7	6
	8	071	8	7
	9	081	9	8
	10	091	10	9
	11	101	11	10
	12	111	12	11
	13	121	13	12
	14	131	14	13
	15	141	15	14
	16	151	16	15
Wiring couleur	17	161	17	16
	18	171	18	17
	19	181	19	18
	20	191	20	19
	21	201	21	20
	22	211	22	21
	23	221	23	22
	24	231	24	23
	25	241	25	24
	26	251	26	25
	27	261	27	26
	28	271	28	27
	29	281	29	28
	30	291	30	29
	31	301	31	30
	32	311	32	31

Remarques

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques		
des entrées/sorties	2 x 16 entrées ou sorties digitales	
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC	
Courant max. par conducteur	1 A	

Compatibilité		
Rockwell		
Rockwell Compact Logix	1769 - OB32T	

Données de raccordement		
Type de câble	LiYY	Connexion 1 Connecteur Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle Nombre de pôles 1 20 Type de connexion 1 Système Section du conducteur 0,14 mm²
Code couleur	selon DIN VDE 47100	

Connexion 2		
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle	
Nombre de pôles 2	20	
Type de connexion 2	Système	

Connexion 3		
Connecteur 3	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle	
Nombre de pôles 3	40	
Type de connexion 3	Système	



Données géométriques	
Longueur du conducteur	3 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	585 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143984577
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-4769/301-300	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB