Fiche technique | Référence: 706-4769/403-200

Câble système; pour Rockwell Compact Logix; 4 entrées analogiques (tension), var. 1; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,25 mm²

https://www.wago.com/706-4769/403-200

Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100		15 poles Sub-D connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0+	1	UI0
Brown		2	0-	5	Com0
Green		3	1+	6	UI1
Yellow		4	1-	10	Com1
Grey		5	2+	9	UI2
Pink		6	2-	13	Com2
Blue		7	3+	14	UI3
Red		8	3-	18	Com3
Black		9	nc	nc	nc
Violet		10	nc	nc	nc
Grey-Pink		11	nc	nc	nc
Red-Blue		12	nc	nc	nc
White-Green		13	nc	nc	nc
Brown-Green		14	nc	nc	nc
White-Yellow		15	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D			

Remarques

Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques

des entrées/sorties	4 entrées analogique ; tension
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité

Rockwell

Rockwell Compact Logix	1769 - IF4I

Données de raccordement

Type de câble	LiYCY
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Connexion 1

Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	15
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2

Connecteur 2	Rockwell-RTBN18
Nombre de pôles 2	18
Type de connexion 2	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	406 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 … +50 °C

Données commerciales

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143984768
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 706-4769/403-200

Documentation

Description du système

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	