

Fiche technique | Référence: 706-5030/301-200

Câble système; pour GE Fanuc 9030; 2 x 8 entrées ou sorties digitales pour des tensions plus élevées; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,34 mm²

<https://www.wago.com/706-5030/301-200>



Identique à la figure

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Câble 1; Channel 0-7	WAGO 231 series (A)		PLC connector
	Pin number	Wiring Pin number	
White	1	noctua	A1
Brown	2	noctua	A2
Green	3	noctua	A3
Yellow	4	noctua	A4
Grey	5	noctua	A5
Pink	6	noctua	A6
Blue	7	noctua	A7
Red	8	noctua	A8
Black	9	nc	nc
Violet	10	N	with opt
Grey-Pink	11	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Câble 2; Channel 8-15	WAGO 231 series (A)		PLC connector
	Pin number	Wiring Pin number	
White	1	noctua	B1
Brown	2	noctua	B2
Green	3	noctua	B3
Yellow	4	noctua	B4
Grey	5	noctua	B5
Pink	6	noctua	B6
Blue	7	noctua	B7
Red	8	noctua	B8
Black	9	+	11+20
Violet	10	nc	nc
Grey-Pink	11	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc

Remarques

Remarque

Si moins de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 2 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L. Si plus de 3 canaux sont utilisés simultanément, le courant max. par conducteur s'élève à 0,75 A et jusqu'à 5 A (température ambiante 30 °C) ou 3,5 A (température ambiante 50 °C) au niveau des broches N/L.

Données électriques	
des entrées/sorties	2 x 8 entrées ou sorties digitales ; pour tensions plus élevées
Tension de fonctionnement	≤ 250 V AC/DC
Courant max. par conducteur	0,75 A

Compatibilité

GE Fanuc

GE Fanuc 9030

IC693 MAR590
IC693 MDL230
IC693 MDL231
IC693 MDL930
IC693 MDR390

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	WAGO Série 231
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,34 mm²



Connexion 2	
Connecteur 2	WAGO Série 231
Nombre de pôles 2	10
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	GeFanuc IC 693 ACC 311
Nombre de pôles 3	20
Type de connexion 3	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	660 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143986342
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-5030/301-200	

Documentation

Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 