



Identique à la figure

| Data coding<br>acc. to DIN EN 41100<br>DIN EN 41100-10 |                    | 24 pin female<br>connector |                    | 16 pin female<br>connector |        |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------|
| Pin                                                    | Wiring<br>function | Pin                        | Wiring<br>function | Pin                        | Signal |
| 1                                                      | 000                | 1                          | 000                | 1                          | 000    |
| 2                                                      | 001                | 2                          | 001                | 2                          | 001    |
| 3                                                      | 002                | 3                          | 002                | 3                          | 002    |
| 4                                                      | 003                | 4                          | 003                | 4                          | 003    |
| 5                                                      | 004                | 5                          | 004                | 5                          | 004    |
| 6                                                      | 005                | 6                          | 005                | 6                          | 005    |
| 7                                                      | 006                | 7                          | 006                | 7                          | 006    |
| 8                                                      | 007                | 8                          | 007                | 8                          | 007    |
| 9                                                      | 008                | 9                          | 008                | 9                          | 008    |
| 10                                                     | 009                | 10                         | 009                | 10                         | 009    |
| 11                                                     | 010                | 11                         | 010                | 11                         | 010    |
| 12                                                     | 011                | 12                         | 011                | 12                         | 011    |
| 13                                                     | 012                | 13                         | 012                | 13                         | 012    |
| 14                                                     | 013                | 14                         | 013                | 14                         | 013    |
| 15                                                     | 014                | 15                         | 014                | 15                         | 014    |
| 16                                                     | 015                | 16                         | 015                | 16                         | 015    |
| 17                                                     | 016                | 17                         | 016                | 17                         | 016    |
| 18                                                     | 017                | 18                         | 017                | 18                         | 017    |
| 19                                                     | 018                | 19                         | 018                | 19                         | 018    |
| 20                                                     | 019                | 20                         | 019                | 20                         | 019    |

Remarques

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

| Données électriques         |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| des entrées/sorties         | 16 entrées digitales et 16 sorties digitales |
| Tension de fonctionnement   | ≤ 35 V AC/DC                                 |
| Courant max. par conducteur | 1 A                                          |

| Compatibilité |            |
|---------------|------------|
| Omron         |            |
| Omron CJ1W    | CJ1W-MD232 |

| Données de raccordement |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Type de câble           | LiYY                                                      |
| Code couleur            | selon DIN VDE 47100                                       |
| Connexion 1             |                                                           |
| Connecteur              | Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle |
| Nombre de pôles 1       | 20                                                        |
| Type de connexion 1     | Système                                                   |
| Section du conducteur   | 0,14 mm²                                                  |

| Connexion 2         |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Connecteur 2        | Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle |
| Nombre de pôles 2   | 20                                                        |
| Type de connexion 2 | Système                                                   |

| Connexion 3         |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Connecteur 3        | Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle |
| Nombre de pôles 3   | 20                                                        |
| Type de connexion 3 | Système                                                   |



| Connexion 4         |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Connecteur 4        | Connecteurs selon la norme DIN 41651 ;<br>Connecteur femelle |
| Nombre de pôles 4   | 20                                                           |
| Type de connexion 4 | Système                                                      |

| Données géométriques   |     |
|------------------------|-----|
| Longueur du conducteur | 2 m |

| Données du matériau |       |
|---------------------|-------|
| Charge calorifique  | 0 MJ  |
| Poids               | 390 g |

| Conditions d'environnement            |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 ... +50 °C |

| Données commerciales     |               |
|--------------------------|---------------|
| ETIM 9.0                 | EC000237      |
| ETIM 8.0                 | EC000237      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 1 pce(s)      |
| Type d'emballage         | Sacs          |
| Pays d'origine           | FR            |
| GTIN                     | 4055143999526 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290900   |

| Conformité environnementale du produit |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant,No Exemption |

### Téléchargements

#### Conformité environnementale du produit

| Recherche de conformité                                 |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| Environmental Product<br>Compliance<br>706-6001/301-200 |  |

### Documentation

| Description du système                 |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| WAGO System Wiring,<br>Selection Guide | pdf<br>533.15 KB<br> |