





Dimensions en mm

Données techniques	
Version de raccordement	Connecteur mâle RJ-45
Nombre de pôles	8
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	90 °
Remarque Sens du raccordement du câble	Position sélectionnable
Communication/bus de terrain	ETHERNET
Code	TIA-568A
Vitesse de transmission	10000 Mbit/s

Données de raccordement	
Type de connexion 1	Contact IDC/raccordement par perçage d'isolant
Conducteur rigide	0,21 ... 0,32 mm² / 24/1 ... 22/1 AWG
conducteurs semi-rigides 2	0,11 ... 0,36 mm² / 27/7 ... 22/7 AWG



Données géométriques	
Largeur	13,9 mm
Hauteur	41 mm
Profondeur	45,7 mm

Données mécaniques	
Exigence de connexion type de câbles admis	Cat. 6A
Diamètre connectable du câble gainé	5,5 ... 10 mm
Matériel de l'enveloppe	Fonte coulée sous pression en zinc
Poids	26 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-40 ... +85 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +85 °C
Indice de protection	IP20
Humidité relative (sans condensation)	95 %
Charge calorifique	0 MJ
Normes/spécifications	CEI60603-7-51, ISO/CEI 11801, IEEE 802.3an EIA/TIA 568-C.2 DIN EN 50173-1 UL 1863 UL 2043

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 9.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	TW
GTIN	4055143586283
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E345416



Téléchargements			
Conformité environnementale du produit			
Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance	750-979/000-011		

Documentation			
Texte complémentaire			
750-979/000-011	06.10.2017	doc 24.50 KB	
750-979/000-011	19.02.2019	xml 3.79 KB	