



## Données techniques

Communication	OPC UA Serveur/Client OPC UA Pub/Sub (réinstallable) MQTT EtherNet/IP™-Adapter (Esclave) EtherNet/IP™ Scanner Maître EtherCAT MODBUS-TCP Maître/ Esclave Modbus (UDP), Bibliothèque WagoAppPlcModbus ETHERNET Navigateur web Navigateur web (HTML5) Protocole de télécontrôle, <b>nécessite une licence supplémentaire</b> MicroBrowser (entre autres visualisation de CODESYS V2.3) nécessite une licence supplémentaire
Système d'exploitation	Linux Temps réel (avec patch préemption RT)
Processeur	ARM® Cortex® A9 Quadcore 1.0 GHz
Environnement de programmation	<b>e!</b> COCKPIT (basé sur CODESYS V3), jusqu'à la version de firmware 22 CODESYS V3.5, à partir de la version de firmware 24
Mémoire principale (RAM)	2048 MB
Mémoire interne (Flash)	4096 MB
Mémoire programme	32 MB
Mémoire données	128 MB
Type de cartes mémoire	microSD (max. 2 GB) ; microSDHC (max. 32 GB)
Éléments d'affichage	3 couleurs LED – rouge, verte, bleu
Éléments de réglage	écran tactile résistif, 2 touches capacitives, capteur de proximité
Tension d'alimentation	24 V TBTS DC (18 ... 31,2 V); avec protection contre les inversions de polarité
Puissance de fonctionnement	5,8 W, USB sans charge ; 11,3 W, USB avec charge

## Données de raccordement

Technique de connexion : communication/bus de terrain	Modbus (TCP): 2 x RJ-45; 2 x USB 2.0 Host (Type A)
Type de connexion : alimentation	1 x connecteur femelle 734-103 livré avec 3 connexions CAGE CLAMP®

## Données géométriques

Largeur	155 mm / 6.102 inch
Hauteur	135 mm / 5.315 inch
Profondeur	58 mm / 2.283 inch
Découpes pour montage (mm) La x H	(140 x 120) mm

## Données mécaniques

Type de fixation	Éléments de serrage (inclus) ou fixation VESA (4 x M4x8)
------------------	--

## Données du matériau

Charge calorifique	0,003 MJ
Poids	640 g

## Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +55 °C (en position de montage verticale ; 20 ... +50 °C, autres positions de montage)
Température ambiante (stockage)	-20 ... +80 °C
Indice de protection	IP65*
Indication sur l'indice de protection	face avant IP65 ; face arrière IP20, selon EN 60529
Humidité relative (sans condensation)	90 %
Type de fixation	Éléments de serrage (inclus) ou fixation VESA (4 x M4x8)
Charge calorifique	0,003 MJ

## Données commerciales

ETIM 9.0	EC001414
ETIM 8.0	EC001414
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143839440
Numéro du tarif douanier	84714100000

## Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

## Approbations / certificats

## Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-WBP762
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 61010-2-201	E175199

## Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

## Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339, Aug. 2021	TAA00001FS

## Téléchargements

## Conformité environnementale du produit

## Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance  
762-4201/8000-001



## Documentation

### Manuel

Product Manual WAGO Touch Panel 600	1.9.0 16.08.2024	pdf 2588.39 KB	<a href="#">↓</a>
-------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

### Description du système

Commander et visualiser, Informations générales de produit	pdf 682.41 KB	<a href="#">↓</a>
--	------------------	-------------------

### Tutoriel

Establish connection to a controller using SSH	1.0 05.08.2017	mp4 28368.02 KB	<a href="#">↓</a>
--	-------------------	--------------------	-------------------

### Informations complémentaires

WAGO OPC UA Server	V 1.1.0 28.01.2021	pdf 1132.87 KB	<a href="#">↓</a>
--------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

### Texte complémentaire

762-4201/8000-001	04.01.2019	docx 21.59 KB	<a href="#">↓</a>
-------------------	------------	------------------	-------------------

762-4201/8000-001	19.02.2019	xml 5.72 KB	<a href="#">↓</a>
-------------------	------------	----------------	-------------------

ausschreiben.de 762-4201/8000-001			<a href="#">↓</a>
--------------------------------------	--	--	-------------------

## Données CAD/CAE

### Données CAD

2D/3D Models 762-4201/8000-001	<a href="#">↓</a>
-----------------------------------	-------------------

### Données CAE

EPLAN Data Portal 762-4201/8000-001	<a href="#">↓</a>
--	-------------------

ZUKEN Portal 762-4201/8000-001	<a href="#">↓</a>
-----------------------------------	-------------------

## Logiciel d'ingénierie

### Logiciel de configuration et de mise en service

WAGUpload	1.16.1.0 02.02.2022	zip 12111.45 KB	<a href="#">↓</a>
-----------	------------------------	--------------------	-------------------

## Logiciel d'exécution

### Firmware

TP 600 Codesys V3.5 Firmware	V 25 14.07.2023	zip 0.02 KB	<a href="#">↓</a>
------------------------------	--------------------	----------------	-------------------

Image Update (SD Karte) TP 600	V 22 SP1 14.12.2022	zip 215605.05 KB	<a href="#">↓</a>
--------------------------------	------------------------	---------------------	-------------------

WUP Update (WAGUpload Tool) TP 600	V 22 SP1 14.12.2022	zip 213841.16 KB	<a href="#">↓</a>
------------------------------------	------------------------	---------------------	-------------------

## 1 Produits correspondants

### 1.1 Extensions de produit

#### 1.1.1 Logiciel d'exécution (Runtime)



Réf.: [2759-2296/211-1000](#)

Runtime; DNP3 Master; L; Single License; Online activation



Réf.: [2759-266/211-1000](#)

Runtime; EtherCAT Master; 600; Single License; Online activation



Réf.: [2759-276/211-1000](#)

Runtime; EtherNet/IP Scanner; 600; Single License; Online activation



Réf.: [2759-216/211-1000](#)

Runtime; IEC 61131 runtime environment; 600; Single License; Online activation



Réf.: [2759-296/211-1000](#)

Runtime; IEC60870 Master; L; Single License; Online activation



Réf.: [2759-2246/211-1000](#)

Runtime; IEC61850 Client; L; Single License; Online activation



Réf.: [2759-230/211-1000](#)

Runtime; MicroBrowser; Single License; Online activation



Réf.: [2759-2236/211-1000](#)

Runtime; OPC UA Server Extended; 600; Single License; Online activation

## 1.2 Accessoires en option

### 1.2.1 Carte mémoire

#### 1.2.1.1 Carte mémoire



Réf.: [758-879/000-3102](#)

Carte mémoire Micro SD; 2 GByte



Réf.: [758-879/000-3108](#)

Carte mémoire Micro SD; pSLC-NAND; 8 GB; Plage de température -40 ... 90 °C

### 1.2.3 Montage

#### 1.2.3.1 Matériel de montage



Réf.: [762-9001](#)

e!DISPLAY 7300T ; Éléments de serrage (4 pièces)