

[illegible]

- 2 interfaces **ETHERNET** pour la mise en réseau avec des appareils de terrain et un outil d'ingénierie
- 2 interfaces **USB** pour la connexion optionnelle d'une clé USB, d'une souris ou d'un clavier
- De plus, les appareils sont équipés d'une interface audio permettant de connecter un casque ou un haut-parleur actif

Diagonale affichage	54,7 cm (21.5 pouces)
Écran	écran résistif
Profondeur de couleur	16,7 millions de couleurs
Résolution graphique	(1920 x 1080) px
Contraste	1000:1
Angle de vision horizontal/vertical	89° / 89°
Luminosité	350 cd/m²
Visualisation	Serveur Web
Protocole Ethernet	HTTP HTTPS SSH DNS FTP FTPS DHCP
Communication	EtherNet/IP™-Adapter (esclave), Bibliothèque pour e!RUNTIME (La condition préalable est la licence e!RUNTIME PLC 600) MODBUS-TCP Maître/ Esclave (La condition préalable est la licence e!RUNTIME PLC 600) EtherCAT-Master, nécessite une licence supplémentaire (la condition préalable est la licence e!RUNTIME PLC 600) BACnet/IP, nécessite une licence supplémentaire (la condition préalable est la licence e!RUNTIME PLC 600)
Système d'exploitation	Linux Temps réel (avec patch préemption RT)
Processeur	ARM® Cortex® A9 Quadcore 1.0 GHz
Environnement de programmation	e!COCKPIT (basé sur CODESYS V3)
Mémoire principale (RAM)	2048 MB
Mémoire interne (Flash)	4096 MB
Mémoire programme	32 MB
Mémoire données	128 MB
Type de cartes mémoire	microSD (max. 2 GB) ; microSDHC (max. 32 GB)
Éléments d'affichage	3 couleurs LED – rouge, verte, bleu
Éléments de réglage	écran tactile résistif, 2 touches capacitives, capteur de proximité
Tension d'alimentation	24 V TBTS DC (18 ... 31,2 V); avec protection contre les inversions de polarité
Puissance de fonctionnement	7,9 W, USB sans charge ; 13,4 W, USB avec charge



Données de raccordement	
Technique de connexion : communication/bus de terrain	Modbus (TCP): 2 x RJ-45; 2 x USB 2.0 Host (Type A)
Type de connexion : alimentation	1 x connecteur femelle 734-103 livré avec 3 connexions CAGE CLAMP®

Données géométriques	
Largeur	554 mm / 21.811 inch
Hauteur	358 mm / 14.094 inch
Profondeur	58 mm / 2.283 inch
Découpes pour montage (mm) La x H	(540 x 344) mm

Données mécaniques	
Type de fixation	Éléments de serrage (inclus)

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	5400 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	0 ... +45 °C (en position de montage verticale ; 0 ... +40 °C, autres positions de montage)
Température ambiante (stockage)	-20 ... +60 °C
Indice de protection	IP65*
Indication sur l'indice de protection	face avant IP65 ; face arrière IP20, selon EN 60529
Humidité relative (sans condensation)	90 %
Type de fixation	Éléments de serrage (inclus)
Charge calorifique	0 MJ

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC001414
ETIM 8.0	EC001414
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966056297
Numéro du tarif douanier	84714100000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats		
Homologations générales		Homologations générales
  		UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATI- ONS)
		UL 61010-2-201
		E175199
Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03083
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-WBP762



Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 762-4206/8000-001



Documentation

Manuel
Product Manual WAGO Touch Panel 600

1.9.0
16.08.2024

pdf
2588.39 KB



Description du système
Commander et visuali- ser, Informations générales de produit

pdf
682.41 KB



Informations complémentaires
WAGO OPC UA Server

V 1.1.0
28.01.2021

pdf
1132.87 KB



Texte complémentaire
762-4206/8000-001

xml
6.83 KB



762-4206/8000-001

docx
19.85 KB



ausschreiben.de 762-4206/8000-001



Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 762-4206/8000-001



Données CAE
EPLAN Data Portal 762-4206/8000-001



ZUKEN Portal 762-4206/8000-001



Logiciel d'ingénierie

Logiciel de configuration et de mise en service
WAGOupload

1.16.1.0
02.02.2022

zip
12111.45 KB



Logiciel d'exécution

Firmware			
TP 600 Codesys V3.5 Firmware	V 25 14.07.2023	zip 0.02 KB	
Image Update (SD Karte) TP 600	V 22 SP1 14.12.2022	zip 215605.05 KB	
WUP Update (WAGOupload Tool) TP 600	V 22 SP1 14.12.2022	zip 213841.16 KB	

1 Produits correspondants

1.2 Accessoires en option

1.2.1 Carte mémoire

1.2.1.1 Carte mémoire



Réf.: [758-879/000-3102](#)
Carte mémoire Micro SD; 2 GByte



Réf.: [758-879/000-3108](#)
Carte mémoire Micro SD; pSLC-NAND; 8 GB; Plage de température -40 ... 90 °C

1.2.3 Montage

1.2.3.1 Matériel de montage



Réf.: [762-9001](#)
e!DISPLAY 7300T ; Éléments de serrage (4 pièces)