



Fiche technique | Référence: 762-5304/8000-002

Panneau tactile 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Panneau de contrôle

<https://www.wago.com/762-5304/8000-002>

[illegible]

Configuration matérielle P103

- 2 interfaces ETHERNET pour la mise en réseau avec des appareils de terrain et un outil d'ingénierie
- 2 interfaces USB pour la connexion optionnelle d'une clé USB, d'une souris ou d'un clavier
- De plus, les appareils sont équipés d'une interface audio permettant de connecter un casque ou un haut-parleur actif
- CAN pour le contrôle des appareils de terrain
- Interface RS-232/-485 pour le contrôle des appareils de terrain avec interface série
- 4 entrées/sorties digitales pour lire/contrôler les signaux digitaux
- un module de mémoire, à sécurité intégrée de coupure secteur

Données techniques

Diagonale affichage	25,7 cm (10.1 pouces)
Écran	Façade en verre multitouch ; écran capacitif avec surface en verre
Profondeur de couleur	16 millions de couleurs
Résolution graphique	(1280 x 800) px
Contraste	800:1
Angle de vision horizontal/vertical	85° / 85°
Luminosité	800 cd/m²
Visualisation	Serveur Web Visualisation Web Target-Visu
Protocole Ethernet	HTTPS SSH DHCP DNS FTP FTPS HTTP



Données techniques	
Communication	Navigateur web Navigateur web (HTML5) Interface RS-485 BACnet/IP, nécessite une licence supplémentaire Protocole de télécontrôle, nécessite une licence supplémentaire OPC UA Pub/Sub (réinstallable) MQTT Interface RS-232 CANopen Maître EtherCAT OPC UA Serveur/Client ETHERNET EtherNet/IP™-Adapter (Esclave) EtherNet/IP™ Scanner MODBUS-TCP Maître/ Esclave Modbus (UDP), Bibliothèque WagoAppPlcModbus Modbus (RTU), bibliothèque WagoAppPlcModbus MicroBrowser (entre autres visualisation de CODESYS V2.3) nécessite une licence supplémentaire
Système d'exploitation	Linux Temps réel (avec patch préemption RT)
Processeur	ARM® Cortex® A9 Quadcore 1.0 GHz
Environnement de programmation	CODESYS V3.5, à partir de la version de firmware 24 e!COCKPIT (basé sur CODESYS V3), jusqu'à la version de firmware 22
Mémoire principale (RAM)	2048 MB
Mémoire interne (Flash)	4096 MB
Mémoire programme	32 MB
Mémoire données	128 MB
Mémoire sauvegardée logiciel	128 KB
Type de cartes mémoire	microSD (max. 2 GB) ; microSDHC (max. 32 GB)
Éléments d'affichage	3 couleurs LED – rouge, verte, bleu
Éléments de réglage	capacitif (verre), 2 touches capacitives, capteur de proximité
Tension d'alimentation	24 V TBTS DC (18 ... 31,2 V); avec protection contre les inversions de polarité
Puissance de fonctionnement	11,8 W, USB sans charge ; 17,0 W, USB avec charge

Données de raccordement	
Technique de connexion : communication/bus de terrain	Modbus (TCP, UDP): 2 x RJ-45; EtherNet/IP™: 2 x RJ-45; CANopen: 1 x Connecteur mâle Sub-D 9; Modbus (UDP): 2 x RJ-45; Interface RS-232 + RS-485/-422: 1 x Connecteur femelle Sub-D 9; USB: 2 x USB 2.0 Host (Type A)
Type de connexion : alimentation	1 x connecteur femelle 734-103 livré avec 3 connexions CAGE CLAMP®

Données géométriques	
Largeur	293 mm / 11.535 inch
Hauteur	223 mm / 8.78 inch
Profondeur	78 mm / 3.070 inch
Découpes pour montage (mm) La x H	(278 x 208) mm

Données mécaniques	
Type de fixation	Éléments de serrage (inclus) ou fixation VESA (4 x M4x8)



Données du matériau		
Charge calorifique		0,003 MJ
Poids		1689 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +55 °C (en position de montage verticale ; 20 ... +50 °C, autres positions de montage)
Température ambiante (stockage)		-20 ... +80 °C
Indice de protection		IP65*
Indication sur l'indice de protection		face avant IP65 ; face arrière IP20, selon EN 60529
Humidité relative (sans condensation)		90 %
Type de fixation		Éléments de serrage (inclus) ou fixation VESA (4 x M4x8)
Charge calorifique		0,003 MJ

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC001414
ETIM 8.0		EC001414
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4055143825078
Numéro du tarif douanier		84714100000

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Approbations / certificats					
Homologations générales			Homologations pour le secteur marine		
  					
Homologation	Norme	Nom du certificat	Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03083	DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA00001FS
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-WBP762			
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 61010-2-201	E175199			



Téléchargements			
Conformité environnementale du produit			
Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance	762-5304/8000-002		↓

Documentation			
Manuel		Description du système	
Product Manual WAGO Touch Panel 600	1.9.0 16.08.2024	pdf 2468.51 KB	↓
Migration Guide	2023631499 8 en-US 2025-01-22 17:30 28.01.2025	pdf 4851.82 KB	↓
Migrationsleitfaden von e!COCKPIT-Projekten zu CODESYS V3.5			↓
Tutoriel		Informations complémentaires	
Establish connection to a controller using SSH	1.0 05.08.2017	mp4 28368.02 KB	↓
WAGO OPC UA Server	V 1.1.0 28.01.2021	pdf 1132.87 KB	↓

Texte complémentaire			
762-5304/8000-002	04.01.2019	docx 22.43 KB	↓
762-5304/8000-002	19.02.2019	xml 6.26 KB	↓
ausschreiben.de 762-5304/8000-002			↓

Notes d'application			
Note d'application e!COCKPIT			
e!COCKPIT Anwendungshinweis HVAC BACnet Macros (a2021010)	1.3.0 27.02.2023	zip 67588.63 KB	↓
Application Note WAGO Visualization Datalogger (a2022005)	20240828 28.08.2024	zip 4897.49 KB	↓



Données CAD/CAE	
Données CAD 2D/3D Models 762-5304/8000-002 ↓	Données CAE EPLAN Data Portal 762-5304/8000-002 ↓
	ZUKEN Portal 762-5304/8000-002 ↓

Logiciel d'ingénierie			
Logiciel de configuration et de mise en service			
CODESYS V3.5		png 315.13 KB	↓
WAGOUpload	1.16.1.0 02.02.2022	zip 12111.45 KB	↓

Logiciel d'exécution			
Firmware			
TP 600 Codesys V3.5 Firmware	V 25 14.07.2023	zip 0.02 KB	↓
Image Update (SD Karte) TP 600	V 22 SP1 14.12.2022	zip 215605.05 KB	↓
WUP Update (WAGOU- pload Tool) TP 600	V 22 SP1 14.12.2022	zip 213841.16 KB	↓

1 Produits correspondants
1.1 Extensions de produit
1.1.1 Logiciel d'exécution (Runtime)

 Réf.: 2759-2286/211-1000 Runtime; BACnet; 600; M; Single License; Online activation	 Réf.: 2759-2276/211-1000 Runtime; BACnet; 600; S; Single License; Online activation	 Réf.: 2759-286/211-1000 Runtime; BACnet; 600; Single License; Online activation	 Réf.: 2759-2296/211-1000 Runtime; DNP3 Master; L; Single License; Online activation
 Réf.: 2759-2290/211-1000 Runtime; DNP3 Slave; Single License; On- line activation	 Réf.: 2759-296/211-1000 Runtime; IEC60870 Master; L; Single Li- cense; Online activation	 Réf.: 2759-290/211-1000 Runtime; IEC60870 Slave; Single License; Online activation	 Réf.: 2759-2246/211-1000 Runtime; IEC61850 Client; L; Single Licen- se; Online activation
 Réf.: 2759-2240/211-1000 Runtime; IEC61850 Server; Single Licen- se; Online activation	 Réf.: 2759-230/211-1000 Runtime; MicroBrowser; Single License; Online activation	 Réf.: 2759-248/211-1000 Runtime; Multi Cloud Connectivity; Single License; Online activation	 Réf.: 2759-247/211-1000 Runtime; Sparkplug; Single License; Onli- ne activation

1.2 Accessoires en option

1.2.1 Carte mémoire

1.2.1.1 Carte mémoire



Réf.: [758-879/000-3102](#)
Carte mémoire Micro SD; 2 GByte



Réf.: [758-879/000-3108](#)
Carte mémoire Micro SD; pSLC-NAND; 8 GB; Plage de température -40 ... 90 °C

1.2.2 Montage

1.2.2.1 Matériel de montage



Réf.: [762-9324](#)
Boîtier encastré pour Touch Panel 600;
25,7 cm (10.1"); 80,0 mm



Réf.: [762-9001](#)
e!DISPLAY 7300T ; Éléments de serrage (4 pièces)