


# Fiche technique | Référence: 787-1662/000-054


Disjoncteur électronique; 2 canaux; Tension d'entrée 24 V DC; réglable 2 ... 10 A;

Contact de signalisation; Configuration spéciale

<https://www.wago.com/787-1662/000-054>



Identique à la figure



## Caractéristiques :

- Disjoncteur électronique compact avec 2 canaux
- Courant nominal 2 A ... 10 A réglable pour chaque canal à partir d'un sélecteur, pré-réglage : 2 A, à l'arrêt
- Charge capacitive > 50000 µF par canal
- Un bouton lumineux tricolore par canal pour une activation ou désactivation aisée, réinitialisation et diagnostic facile sur site
- Commutation temporisée des canaux
- Signalisation de déclenchement et d'arrêt (signal de groupe commun) par un contact libre de potentiel, connexions 13/14
- Entrée d'activation à distance pour le réenclenchement de tous les canaux déclenchés

## Données techniques

### Entrée

Tension nominale d'entrée $U_{eNom}$	24 V DC
Plage de tension d'entrée	18 ... 30 V DC

### Sortie

Nombre de canaux au total (module)	2
Tension nominale de sortie $U_{sNom}$	2 x 24 V DC
Plage de tension de sortie	18 ... 30 V DC ( $U_e$ - Chute de tension)
Chute de tension	≤ 200 mV (10 A) (Entrée (+))
Courant nominal de sortie $I_{sNom}$	2 x 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 A (réglable individuellement, à partir d'une roue codeuse)
Pré-réglage	DC 2 A; désactivé
Temps de déclenchement	16 ms ... 100 s (en fonction de la charge)
Capacité de mise sous tension	
Comportement au démarrage	Démarrage des canaux en cascade (en fonction de la charge, min. 50 ms / max. 5 s)
Limitation active du courant	Non

### Sortie

Limitation du courant	Non
-----------------------	-----

### Signalisation et communication

Signalisation	2 x LED (verte/rouge/orange) 1 x Entrée de commande à distance (S1) 1 x Contact pour l'alarme de groupe (13 ; 14)
Indication de l'état de fonctionnement	LED verte (canal O.K.), LED rouge (voie déclenchée)
Entrée de commande à distance	Réenclenchement de tous les canaux déclenchés à distance par impulsion 15...30 V DC pendant 500 ms min.

### Rendement/puissance dissipée

Puissance dissipée $P_v$	$\leq 0,84 \text{ W}$ ; $\leq 5,5 \text{ W}$ (2 x 10 A)
Rendement typ.	99 %

### Protection par fusibles

Fusible interne	T 15 A par canal
-----------------	------------------

### Sécurité & Protection

Tension d'isolement (bornes – boîtier)	0,5 kV DC
Classe de protection	III
Indice de protection	IP20; selon EN 60529
Protection contre les inversions de polarité	Non
Tension inverse	$\leq 35 \text{ V DC}$
Degré de pollution	2
Protection contre les pics de tension, primaire	Diode de suppression, 33 V
Service en parallèle des canaux individuels	Non admissible
Possibilité de montage en série	Non
MTBF	> 500 000 h (selon CEI 61709)

### Données de raccordement

Type de connexion 1	Entrée (+)
Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Borne WAGO	WAGO Série 831
Conducteur rigide	0,5 ... 10 mm <sup>2</sup> / 20 ... 8 AWG
Conducteur souple	0,5 ... 10 mm <sup>2</sup> / 20 ... 8 AWG
Longueur de dénudage	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch
Type de connexion 2	Entrée (-); Sortie ; Signalisation
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 721
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch

### Données géométriques

Largeur	45 mm / 1.772 inch
Hauteur	90 mm / 3.543 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	115,5 mm / 4.547 inch

### Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
-----------------	---------

### Données du matériau

Charge calorifique	0,573 MJ
Poids	161 g

### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +70 °C
Température ambiante (stockage)	-25 ... +85 °C
Humidité relative	5 ... 96 % (condensation non admise)
Derating	pas de derating

### Normes et spécifications

Marquage de conformité	CE
Normes/spécifications	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 UL 508 UL 2367 DNV

### Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-37-18-02
eCl@ss 9.0	27-37-18-02
ETIM 9.0	EC001440
ETIM 8.0	EC001440
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
Numéro du tarif douanier	85363010000

### Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

### Approbations / certificats

#### Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081

#### Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

**Homologations pour le secteur marine**



Homologation	Norme	Nom du certificat
DNV DNV GL SE	-	TAA0000281

**Téléchargements**

**Conformité environnementale du produit**

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 787-1662/000-054	↓
--	---

**Documentation**

Texte complémentaire

787-1662/000-054	03.07.2019	xml 6.92 KB	↓
787-1662/000-054	02.07.2019	docx 20.48 KB	↓

Dépliant instructions

Elektronische Schutzschalter	pdf 590.18 KB	↓
------------------------------	------------------	---

**Notes d'application**

Note d'application SIEMENS

Elektronische Schutzschalter Serie 787 ab FW2.24 (a500371)	1.0.0 14.02.2017	zip 13109.22 KB	↓
--	---------------------	--------------------	---

**Données CAD/CAE**

Données CAD

2D/3D Models 787-1662/000-054	↓
----------------------------------	---

Données CAE

EPLAN Data Portal 787-1662/000-054	↓
WSCAD Universe 787-1662/000-054	↓

## 1 Produits correspondants

### 1.1 Accessoires en option

#### 1.1.1 Outil

##### 1.1.1.1 Outil de manipulation



**Réf.: 210-720**

Outil de manipulation; lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore



**Réf.: 210-721**

Outil de manipulation; lame 5,5 x 0,8 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore



**Réf.: 210-769**

Tournevis; vert

#### 1.1.2 Repérage

##### 1.1.2.1 Bande de repérage



**Réf.: 2009-110**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



**Réf.: 210-831**

Bandes de marquage; sur rouleau; largeur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc



**Réf.: 210-832**

Bandes de marquage; sur rouleau; largeur 3 mm; vierge; autocollant; blanc

##### 1.1.2.2 Étiquette de marquage



**Réf.: 248-501**

Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



**Réf.: 793-5501**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



**Réf.: 793-501**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



**Réf.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



**Réf.: 2009-115**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc