




7/8 pouces
connecteur mâle

Features:

- 7/8" screw connection: Industry-proven connection technology for a large selection of different conductors
- High protection class for safe field applications
- Vibration- and shock-resistant via integrated locking mechanism
- PUR coating

Données techniques

Données de fonctionnement	
Tension de fonctionnement	600 V AC/DC
Courant de fonctionnement	9 A

Sécurité & Protection

Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Indice de protection	IP67*

Données de raccordement

Technique de connexion	7/8" ; 5 pôles ; connecteur mâle droit
------------------------	--

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	40 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +80 °C
---------------------------------------	----------------



Données commerciales	
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143726948
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance
787-6716/9500-000

↓

Documentation			
Texte complémentaire			
787-6716/9500-0000	19.02.2019	xml 3.38 KB	↓
787-6716/9500-0000	13.08.2018	doc 29.50 KB	↓
787-6716/9500-000	12.06.2019	docx 16.80 KB	↓
787-6716/9500-000	12.06.2019	pdf 65.40 KB	↓