



Features:

- 7/8" screw connection: Industry-proven connection technology for a large selection of different conductors
- High protection class for safe field applications
- Vibration- and shock-resistant via integrated locking mechanism
- PUR coating

Données techniques

Données de fonctionnement

Tension de fonctionnement	600 V AC/DC
Courant de fonctionnement	9 A

Sécurité & Protection

Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Indice de protection	IP67*

Données de raccordement

Technique de connexion	7/8" ; 5 pôles ; connecteur femelle droit
------------------------	---

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	46 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +80 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

ETIM 9.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143726986
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
787-6716/9700-000



Documentation

Texte complémentaire

787-6716/9700-0000	19.02.2019	xml 3.38 KB	
787-6716/9700-000	12.06.2019	pdf 65.40 KB	
787-6716/9700-0000	13.08.2018	doc 30.00 KB	
787-6716/9700-000	12.06.2019	docx 16.79 KB	