Fiche technique | Référence: 788-123

Accessoire pour module relais; Etat de fonctionnement rouge; Tension de fonctionnement nominale 24 V AC

https://www.wago.com/788-123

Identique à la figure

Remarques

Remarque	Nécessaire seulement pour les relais n'intégrant pas déjà une indication d'état de fonctionnement !

Données techniques

Données de fonctionnement

Tension de fonctionnement nominale	24 V AC
Tension de fonctionnement	12 … 24 V AC
Consommation de courant à U_N	2,1 mA

Signalisation

Indication d'état	LED rouge

Données mécaniques

Type de montage	Module enfichable

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Charge calorifique	0,033 MJ
Poids	1,6 g

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-37-16-92
eCl@ss 9.0	27-37-16-92
ETIM 9.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586
Unité d'emb. (SUE)	50 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454424077
Numéro du tarif douanier	85318070000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 788-123

Documentation

Texte complémentaire

788-123	19.02.2019	xml 2.49 KB
788-123	20.02.2019	docx 14.97 KB

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 788-123

Données CAE

EPLAN Data Portal 788-123

WSCAD Universe 788-123

ZUKEN Portal 788-123