

Fiche technique | Référence: 788-755


Relais statique élémentaire; Tension nominale d'entrée DC 24 V; Plage de tension de sortie AC 12 ... 275 V; Limitation courant constant 3 A; Largeur 12 mm; Hauteur du relais 15 mm



<https://www.wago.com/788-755>



Identique à la figure



Dimensions en mm

Remarques

Remarque Les optocoupleurs et relais statiques enfichables sont destinés à une utilisation dans des réseaux de traitement de signaux, ne provenant pas directement d'un réseau d'alimentation basse tension.

Données techniques

Circuit de commande

Tension nominale d'entrée U_N	24 V DC
Plage de tension d'entrée (niveau 0)	0 ... 9 V DC
Plage de tension d'entrée (niveau 1)	10 ... 30 V DC
Courant d'entrée nominal pour U_N	12 mA

Circuit de charge

Type de circuit	Raccordement 2 conducteurs à commutation tension nulle
Limite du courant permanent	3,5 A
Courant de démarrage (ohmique) max.	(AC) 120 A
Tension nominale de sortie	230 V AC
Plage de tension de sortie	12 ... 275 V AC
Chute de tension	$\leq 1,1$ V AC
Courant de commutation min.	50 mA
Temps d'excitation	≤ 10 ms
Temps de retombée	≤ 10 ms
Fréquence de commutation	50 Hz / 60 Hz

Signalisation

Indication d'état	LED verte
-------------------	-----------

Sécurité & Protection

Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	3,51 kV _{eff}
---	------------------------

Données géométriques

Largeur	12,7 mm / 0.5 inch
Hauteur utile	15,7 mm / 0.618 inch
Profondeur	29 mm / 1.142 inch

Données mécaniques

Type de montage	Module enfichable
-----------------	-------------------

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Charge calorifique	0 MJ
Poids	4 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (en fonctionnement pour U _N)	-30 ... +80 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +100 °C

Normes et spécifications

Normes/spécifications	EN 61010-2-201 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61373
-----------------------	--

Données commerciales

ETIM 9.0	EC001504
ETIM 8.0	EC001504
Unité d'emb. (SUE)	20 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143919265
Numéro du tarif douanier	85364190890

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E340707

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 788-755



Documentation

Texte complémentaire

xml
4.45 KB



docx
13.88 KB



Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 788-755

