

## Fiche technique | Référence: 790-208

Etrier de serrage de blindage; Largeur 12,4 mm; 3 ... 8 mm

<https://www.wago.com/790-208>



Couleur: ■ couleurs argent

### Remarques

Remarque de sécurité 1

Ne pas utiliser pour les connexions à la terre et la décharge de traction !

### Données géométriques

Largeur 12,4 mm / 0.488 inch

### Données du matériau

Couleur	couleurs argent
Charge calorifique	0,02 MJ
Poids	8 g
Matière	Acier V2A Acier en chrome-nickel Polycarbonate

### Données commerciales

Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-50
eCl@ss 9.0	27-14-11-50
ETIM 9.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020
Unité d'emb. (SUE)	50 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332942348
Numéro du tarif douanier	85369010000

### Conformité environnementale du produit

Liste des substances candidates REACH	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Autriche)	5c7e398f-7c95-4e74-b6b4-056351afe9bc
SCIP notification number (Belgique)	0833b398-13fb-4513-8cd5-03728c65fdc5
SCIP notification number (Bulgarie)	8c66e8ff-d28b-4218-bd34-9aab420f5403
SCIP notification number (République tchèque)	dad2df44-5262-47f8-be99-673011055e45
SCIP notification number (Danemark)	330f750b-2fc4-4f5c-bc09-6bd17fd8ea28
SCIP notification number (Finlande)	ea662327-38be-46cc-8671-8a2c62cce4dc
SCIP notification number (France)	da074583-b20f-4c36-9946-b91753993df2
SCIP notification number (Allemagne)	dc0722f0-333e-462a-8c58-6a7a25ac30a0
SCIP notification number (Hongrie)	f2ec6210-6d1a-4678-9eb6-b5d755ca4e2f
SCIP notification number (Italie)	c5681f6d-9a69-410a-ab4e-a775c7315e89
SCIP notification number (Pays bas)	7bfe8c00-1dab-4454-b648-d2fbf36be002
SCIP notification number (Pologne)	bf58da7e-7ae7-4fbb-86dd-7fde9a5ea3a1
SCIP notification number (Roumanie)	bb734d54-2534-44c7-80e5-0621087350cd
SCIP notification number (Suède)	938d11b8-354d-4cca-8677-2e4727ee289e

Température d'utilisation min.	-35 °C
Température d'utilisation max.	85 °C
Température d'utilisation	-35 ... +85 °C
Température d'utilisation continue de	-60 °C
Température d'utilisation continue jusqu'à	105 °C
Température d'utilisation continue	-60 ... +105 °C

### Téléchargements

#### Conformité environnementale du produit

##### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 790-208



### Documentation

#### Texte complémentaire

790-208	19.02.2019	xml 2.69 KB	
790-208	18.08.2017	doc 23.50 KB	

## Données CAD/CAE

## Données CAD

2D/3D Models 790-208



## Données CAE

EPLAN Data Portal  
790-208

ZUKEN Portal 790-208



## 1 Produits correspondants

## 1.1 Accessoires en option

## 1.1.1 Barre collectrice de neutre

## 1.1.1.1 Matériel de montage

**Réf.: 210-133**

Barre collectrice; étamé; longueur 1000 mm; Cu 10 mm x 3 mm; blanc

**Réf.: 790-133**

Barre collectrice; étamé; longueur 30 mm; Cu 10 mm x 3 mm; couleurs argent

**Réf.: 790-134**

Barre collectrice; étamé; longueur 50 mm; Cu 10 mm x 3 mm; couleurs argent

## 1.1.1.2 Raccordement de blindage

**Réf.: 790-190**

Barre collectrice en « U »; Cu 10 mm x 3 mm; pour 5 E/S; approprié aux bornes d'E/S, série 750; couleurs argent

**Réf.: 790-192**

Barre collectrice en « U »; Cu 10 mm x 3 mm; pour 5 E/S; approprié aux bornes d'E/S, série 750; couleurs argent

**Réf.: 790-191**

Barre collectrice en « U »; Cu 10 mm x 3 mm; pour 8 E/S; approprié aux bornes d'E/S, série 750; couleurs argent

**Réf.: 790-193**

Barre collectrice en « U »; Cu 10 mm x 3 mm; pour 8 E/S; approprié aux bornes d'E/S, série 750; couleurs argent

## 1.1.2 Raccordement de blindage

## 1.1.2.1 Raccordement de blindage

**Réf.: 790-115**

Support avec 2 pieds de mise à la terre; parallèlement au rail; longueur 125 mm; Cu 10 mm x 3 mm; gris

**Réf.: 790-110**

Support avec pied de mise à la terre; parallèlement au rail; longueur 15 mm; Cu 10 mm x 3 mm; approprié pour étrier de serrage de blindage 790-108; gris

**Réf.: 790-112**

Support avec pied de mise à la terre; parallèlement au rail; longueur 25 mm; Cu 10 mm x 3 mm; approprié pour étrier de serrage de blindage 790-108; 790-116 et bornes de raccordement de tresse de blindage 791-111; 791-117; gris

**Réf.: 790-114**

Support avec pied de mise à la terre; parallèlement au rail; longueur 45 mm; Cu 10 mm x 3 mm; approprié pour étrier de serrage de blindage série 790 et bornes de raccordement de tresse de blindage série 791; gris

**Réf.: 790-113**

Support avec pied de mise à la terre; perpendiculaire au rail à 90°; longueur 45 mm; Cu 10 mm x 3 mm; convient à l'étrier de serrage de blindage, série 790; gris

### 1.1.3 Rail

#### 1.1.3.1 Raccordement de blindage



**Réf.: 790-145**

Rail; Rail avec perforation spéciale; longueur 1000 mm; étamé; couleurs argent

### 1.1.4 Repérage

#### 1.1.4.1 Bande de repérage



**Réf.: 2009-110**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

#### 1.1.4.2 Étiquette de marquage



**Réf.: 793-5501**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



**Réf.: 793-5501/000-006**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu



**Réf.: 793-5501/000-007**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris



**Réf.: 793-5501/000-002**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune



**Réf.: 793-5501/000-014**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; marron



**Réf.: 793-5501/000-012**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange



**Réf.: 793-5501/000-005**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge



**Réf.: 793-5501/000-023**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert



**Réf.: 793-5501/000-017**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair



**Réf.: 793-5501/000-024**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet



**Réf.: 793-501**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



**Réf.: 793-501/000-006**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu



**Réf.: 793-501/000-007**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris



**Réf.: 793-501/000-002**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; jaune



**Réf.: 793-501/000-012**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange



**Réf.: 793-501/000-005**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; rouge



**Réf.: 793-501/000-023**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert



**Réf.: 793-501/000-017**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair



**Réf.: 793-501/000-024**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet



**Réf.: 2009-115**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



**Réf.: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu



**Réf.: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris



**Réf.: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune



**Réf.: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange



**Réf.: 2009-115/000-023**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert



**Réf.: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair



**Réf.: 2009-115/000-024**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet



## Indications de manipulation



Étriers de blindage en trois tailles, pour diamètre de blindage 3 à 20 mm



Serrer l'étrier de blindage jusqu'au clic.




Desserrer l'étrier de serrage de blindage.



Placer l'étrier de serrage de blindage sur le rail (790-145) spécialement perforé. Ne pas mettre un doigt sous l'étrier et détendre le ressort !



Desserrer l'étrier de serrage de blindage.



L'étrier de serrage de blindage contacte la tresse de blindage et le rail spécialement perforé (790-145).



Exemple d'application



Marquage – ici avec bandes de marquage



Marquage – ici avec étiquettes de repérage WMB