



Couleur: ■ couleurs argent

Remarques

Remarque de sécurité 1

Ne pas utiliser pour les connexions à la terre et la décharge de traction !

Données géométriques

Largeur	30 mm / 1.181 inch
---------	--------------------

Données du matériau

Couleur	couleurs argent
Charge calorifique	0 MJ
Poids	18,4 g
Matière	Acier V2A Acier en chrome-nickel Polycarbonate

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-50
eCl@ss 9.0	27-14-11-50
ETIM 9.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	PL
GTIN	4055143408684
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit

Liste des substances candidates REACH	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Autriche)	d7a6608a-9892-423c-a783-e95230b1842a
SCIP notification number (Belgique)	33fa7439-cc2d-49db-937b-41a435fbfe4d
SCIP notification number (Bulgarie)	2677e2b1-f449-4186-b854-9d9e2e3e8edf
SCIP notification number (République tchèque)	31375348-e1b6-49cc-a9e8-b3b2dd8974a3
SCIP notification number (Danemark)	9893cb64-c83d-4b1f-bcbb-b8742c48a4cf
SCIP notification number (Finlande)	16c93870-c0e6-4db6-9d7e-8d2e20a18fb4
SCIP notification number (France)	1989cd58-c101-4b2c-aec4-5bd8dc6fd78b
SCIP notification number (Allemagne)	33bfd022-a29a-41eb-a860-301284dcbf2f
SCIP notification number (Hongrie)	7bec65cf-f211-4c11-ac0e-c7749e1f3f71
SCIP notification number (Italie)	ba560e95-0cf7-4293-833c-f1e50e4372e6
SCIP notification number (Pays bas)	68d696ee-c952-4ec0-b8c2-8ba0ed6bb327
SCIP notification number (Pologne)	5ed8c014-fb63-4a3c-9dbf-fd0750934578
SCIP notification number (Roumanie)	39df09b1-d193-4566-9f78-63c07b50521a
SCIP notification number (Suède)	c072adad-99d4-4199-b1bd-a489116a7ae3

Température d'utilisation min.	-35 °C
Température d'utilisation max.	85 °C
Température d'utilisation	-35 ... +85 °C
Température d'utilisation continue de	-60 °C
Température d'utilisation continue jusqu'à	105 °C
Température d'utilisation continue	-60 ... +105 °C

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 790-220



Documentation

Texte complémentaire

790-220	19.02.2019	xml 2.69 KB	
790-220	18.08.2017	doc 23.50 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 790-220



Données CAE

EPLAN Data Portal
790-220

ZUKEN Portal 790-220



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Barre collectrice de neutre

1.1.1.1 Matériel de montage

[Réf.: 210-133](#)

Barre collectrice; étamé; longueur 1000 mm; Cu 10 mm x 3 mm; blanc

[Réf.: 790-133](#)

Barre collectrice; étamé; longueur 30 mm; Cu 10 mm x 3 mm; couleurs argent

[Réf.: 790-134](#)

Barre collectrice; étamé; longueur 50 mm; Cu 10 mm x 3 mm; couleurs argent

1.1.1.2 Raccordement de blindage

[Réf.: 790-190](#)

Barre collectrice en « U »; Cu 10 mm x 3 mm; pour 5 E/S; approprié aux bornes d'E/S, série 750; couleurs argent

[Réf.: 790-192](#)

Barre collectrice en « U »; Cu 10 mm x 3 mm; pour 5 E/S; approprié aux bornes d'E/S, série 750; couleurs argent

[Réf.: 790-191](#)

Barre collectrice en « U »; Cu 10 mm x 3 mm; pour 8 E/S; approprié aux bornes d'E/S, série 750; couleurs argent

[Réf.: 790-193](#)

Barre collectrice en « U »; Cu 10 mm x 3 mm; pour 8 E/S; approprié aux bornes d'E/S, série 750; couleurs argent

1.1.2 Raccordement de blindage

1.1.2.1 Raccordement de blindage

[Réf.: 790-115](#)

Support avec 2 pieds de mise à la terre; parallèlement au rail; longueur 125 mm; Cu 10 mm x 3 mm; gris

[Réf.: 790-114](#)

Support avec pied de mise à la terre; parallèlement au rail; longueur 45 mm; Cu 10 mm x 3 mm; approprié pour étrier de serrage de blindage série 790 et bornes de raccordement de tresse de blindage série 791; gris

[Réf.: 790-113](#)

Support avec pied de mise à la terre; perpendiculaire au rail à 90°; longueur 45 mm; Cu 10 mm x 3 mm; convient à l'étrier de serrage de blindage, série 790; gris

1.1.3 Rail

1.1.3.1 Raccordement de blindage

[Réf.: 790-145](#)

Rail; Rail avec perforation spéciale; longueur 1000 mm; étamé; couleurs argent

1.1.4 Repérage

1.1.4.1 Bande de repérage

**Réf.: 2009-110**

Bandes de marquage; pour Smart Printer;
sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

1.1.4.2 Étiquette de marquage

**Réf.: 793-5501**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

**Réf.: 793-5501/000-014**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; marron

**Réf.: 793-5501/000-017**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair

**Réf.: 793-501/000-007**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris

**Réf.: 793-501/000-023**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert

**Réf.: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu

**Réf.: 2009-115/000-023**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert

**Réf.: 793-5501/000-006**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu

**Réf.: 793-5501/000-012**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange

**Réf.: 793-5501/000-007**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris

**Réf.: 793-5501/000-005**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge

**Réf.: 793-5501/000-002**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune

**Réf.: 793-501**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

**Réf.: 793-501/000-006**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu

**Réf.: 793-501/000-007**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris

**Réf.: 793-501/000-012**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange

**Réf.: 793-501/000-024**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet

**Réf.: 2009-115**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

**Réf.: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris

**Réf.: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune

**Réf.: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair

**Réf.: 2009-115/000-024**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet



Indications de manipulation



Étriers de blindage en trois tailles, pour diamètre de blindage 3 à 20 mm



Serrer l'étrier de blindage jusqu'au clic.



Desserrer l'étrier de serrage de blindage.




Placer l'étrier de serrage de blindage sur le rail (790-145) spécialement perforé. Ne pas mettre un doigt sous l'étrier et détendre le ressort !



Desserrer l'étrier de serrage de blindage.



L'étrier de serrage de blindage contacte la tresse de blindage et le rail spécialement perforé (790-145).



Exemple d'application



Marquage – ici avec bandes de marquage



Marquage – ici avec étiquettes de repérage WMB