



Couleur: blanc

Données techniques	
Principe d'impression	Transfert thermique
Impression	E220.0, E220.1, ..., E229.6, E229.7
Nombre d'impressions	1
Alignement d'impression	Impression verticale
Couleur de l'impression	noir
Type d'impression	Symbole
Marking representation	Symboles consécutifs par bande
Précâblage	10 bandes de 10 repères / carte

Données géométriques	
Étiquette de repérage / largeur de bande	5 mm
Largeur d'étiquette	5 mm

Données mécaniques	
Smear resistance	EN 60998-1:2004

Données du matériau	
Couleur	blanc
UV resistance	selon EN 60068-2-5:2010 Procédure B
Sans halogène	Oui
Poids	9 g
Charge calorifique	0,264 MJ

Données commerciales	
Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 7.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000761
Unité d'emb. (SUE)	50 (5)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332739740
Numéro du tarif douanier	4911990000

Indications de manipulation

Utilisation



Détachement d'une bande de la carte WMB.



Pose d'une bande de repérage WMB



Détachement d'une étiquette de la bande de marquage WMB, pour les largeurs de bornes supérieures



Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage

Repérage



Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage du double porte-étiquettes



Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage