



Le kit de démarrage Linux crée une entrée dans un monde de programmation ouvert avec le contrôleur PFC200 en tant que composant central. Le contrôleur avec le système d'exploitation « open source » convainc non seulement par son évolutivité via la communauté open source, mais surtout par son développement et sa maintenance constants.

Les autres composants du kit de démarrage comprennent le PFC200, certaines bornes d'entrée/sortie, une alimentation, un module de commutation et les accessoires nécessaires pour commencer à programmer directement sous Linux.

Pour d'autres informations sur le thème Linux® voir le site : <https://www.wago.com/linux>.

Le kit de démarrage Linux® comprend :

- Contrôleur PFC200 ; 2ème génération ; 2 x ETHERNET, RS-232/-485 : 750-8212
- 2-Entrées Digitales ; 24V DC ; 3 ms : 750-400
- Sortie digitale à 2 canaux ; 24 V DC ; 0,5 A : 750-501
- Borne finale de bus : 750-600
- Alimentation Classic ; tension de sortie 24 V DC ; 1A : 787-1602
- Module commutateur ; simulateur DI à 2 pôles : 288-863
- Outil de manipulation ; type 2 ; lame (3,5 x 0,5) mm : 210-720
- Outil de manipulation ; type 1 ; lame (2,5 x 0,4) mm : 210-719
- Câble Patch ; 1,0 m

La référence contient			
			
Réf.: 210-719	Réf.: 210-720	Réf.: 787-1602	Réf.: 750-600
Outil de manipulation; Lame 2,5 x 0,4 mm; avec tige partiellement isolée	Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore	Alimentation à découpage primaire; Classic; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 1 A; NEC Class 2; Signal DC-OK	Module d'extrémité
			
Réf.: 750-400	Réf.: 750-501	Réf.: 750-8212	
Entrée digitale à 2 canaux; DC 24 V; 3 ms	Sortie digitale à 2 canaux; DC 24 V; 0,5 A	Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485	

Données techniques	
Communication	Modbus (TCP, UDP) ETHERNET Modbus RTU Interface RS-232 Interface RS-485 EtherNet/IP™-Adapter (esclave), Bibliothèque pour e!RUNTIME EtherCAT-Master, nécessite une licence supplémentaire MQTT



Données techniques

Protocole Ethernet	DHCP DNS NTP FTP FTPS SNMP HTTP HTTPS SSH
Environnement de programmation	e!COCKPIT (basé sur CODESYS V3) WAGO-I/O-PRO V2.3 (basé sur CODESYS V2.3)

Données mécaniques

Poids	894,6 g
-------	---------

Conditions d'environnement

Charge calorifique	44,996 MJ
--------------------	-----------

Données commerciales

ETIM 9.0	EC002581
ETIM 8.0	EC002581
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055144060966
Numéro du tarif douanier	85371091990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 8003-099/750-8212

