Fiche technique | Référence: 821-170

Three phase set; for power feed-in; with lever and push-button; 5-pole; End plates and Jumpers preassembled; multicoloured

https://www.wago.com/821-170



Couleur: ☐ multicolore

Suitable for power supply e.g., in main and small distribution boards in buildings. Supplied with pre-printed marking strips, pre-assembled end plates and jumpers for quick installation on the construction site.

- Side wiring with lever operated Terminal Blocks for convenient connection of mostly solid supply cables.
- Nominal cross section 10 mm², max. 16 mm² without ferrules
- 3 outputs per potential

La référence contient



Réf.: 249-116 — 2

Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris

Réf.: 2009-110

Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encli-quetable; blanc

Réf.: 2010-402 — 4

Contact de pontage; 2 raccords; isolé; gris clair



Réf.: 2210-1204 — 1

Borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 10 mm²; avec ouverture de test; pour applications Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; bleu



Réf.: 2210-1201 — 3

Borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 10 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; gris



Réf.: 2210-1207 — 1

Borne de protection pour 2 conducteurs; avec poussoir; 10 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; vert-jaune



Réf.: 2110-5201 — 3

Borne de passage pour 2 conducteurs; avec levier et poussoir; 10 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; gris



Réf.: 2110-5204 — 1

Borne de passage pour 2 conducteurs; avec levier et poussoir; 10 mm²; avec ouverture de test; pour applications Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; bleu



Réf.: 2110-5207 — 1

Borne de protection pour 2 conducteurs; avec levier et poussoir; 10 mm²; avec ouver-ture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; vert-jaune



Réf.: 2110-1292 — 5

Plaque d'extrémité et intermédiaire; épais-seur 1 mm; orange

Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60947-7-1		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension de référence	800 V	-	-
Tension assignée de tenue aux chocs	8 kV	-	-
Courant de référence	57 A	-	-

Données d'approbation selon	UL 1059		
Use Group	B	C	D
Tension de référence	600 V	600 V	-
Courant de référence	65 A	65 A	-

Données de raccordement

Points de serrage	20
Nombre total des potentiels	5
nombre des niveaux	1
Fonction de mise à la terre	avec contact de terre

Connexion 1

Section nominale	10 mm² / 8 AWG
Conducteur rigide	0,5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG
Conducteur souple	0,5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité isolé	0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Nombre de pôles	5

Données géométriques

Largeur	117 mm / 4.606 inch
Hauteur	89,4 mm / 3.52 inch
Profondeur	44,5 mm / 1.752 inch

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	multicolore
Charge calorifique	4,167 MJ
Poids	286,1 g

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	PL
GTIN	4066966858587
Numéro du tarif douanier	85369010000

Product Classification

ETIM 10.0	EC001284
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 821-170