



Couleur: ☐ multicolore

Complete and pre-assembled Terminal Block set for quick wiring of building circuits of an RCD potential in a distribution board, without normative requirements for N separation. The set enables the connection of all building circuits in accordance with DIN 18015 on a DIN rail and also offers reserve capacity for additional connections or future Expansion. Also suitable an extension to set no. 821-180.

- N and protective conductor distributions (insulated from the DIN rail) with a total of 10 (up to 6 mm²) outputs for connecting the building circuits.
- Pre-assembled accessories and pre-printed marking for quick and clear installation with clear potential and connection point assignment.

La référence contient				
				
Réf.: 2002-14922	Réf.: 2004-4022	Réf.: 2009-110	Réf.: 2202-14041	
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; orange	Contact de pontage; 2 raccords; isolé; gris clair	Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc	Borne de passage pour 4 conducteurs; avec poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; pour applications Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; bleu	
				
Réf.: 2202-1401/000-0531	Réf.: 2216-8031/000-0531	Réf.: 2216-80341		
Borne de passage pour 4 conducteurs; avec poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris foncé-jaune	Borne de distribution; avec poussoir; 1 x 16 mm² / 6 x 4 mm²; avec plaque d'extrémité intégrée; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gris foncé-jaune	Borne de distribution; avec poussoir; 1 x 16 mm² / 6 x 4 mm²; avec plaque d'extrémité intégrée; pour applications Ex e II et Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; bleu		

Données électriques	
Données de référence selon CEI/EN	
Tension de référence (III / 3)	800 V



Données de raccordement		
Points de serrage		22
Nombre total des potentiels		2
nombre des niveaux		1

Données géométriques		
Largeur		37,6 mm / 1.48 inch
Hauteur		88,2 mm / 3.472 inch
Profondeur		42,5 mm / 1.673 inch

Données du matériau		
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur		multicolore
Charge calorifique		1,385 MJ
Poids		85,8 g

Données commerciales		
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		PL
GTIN		4066966858808
Numéro du tarif douanier		80808080888

Product Classification		
ETIM 10.0		EC001284
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 821-181

↓